



water
work.

DESCALCIFICADOR WATER WORK



DESCRIPCIÓN

Descalcificador hidráulico compacto Water Work.

Altas prestaciones y mínimo espacio ocupado. Funcionamiento hidráulico, sencillo y fiable. Equipo totalmente montado, incluyendo boya de sal, bypass de aislamiento y regulador de dureza residual.

Recomendado para viviendas de hasta 6 personas con hasta dos baños con durezas bajas o moderadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	Work Soft
Modo de regeneración:	Medidor temporizador Mezclar/Temporizador
Caudal máximo:	2T/H
Presión de trabajo	0.15-0.5Mpa
Temperatura de trabajo:	5-48°C
Tamaño de entrada y salida:	se puede elegir 3/4" / 1"
Tanque de resina:	1035
Volumen de resina:	25L Pure Resin
Tamaño de drenaje:	1/2"
Fuente de alimentación:	110-220 V, 50/60 Hz
Válvula de salmuera:	Sí
Peso sin sal	23 KGS
Tamaño del producto	44*33*111cm
Tamaño del paquete:	49*33*117 cm

Volumen de resina	25 Litros
Caudal de trabajo	2,0 m3/h
Dureza máxima	100°HF

Regeneración 120 g/l Sal/regeneración	3,0 Kg Sal
--	------------

Caudal mínimo	0,1 m3/h
Rango de temperaturas	4-35 °C
Rango de presiones	2,5-8 bar
Clasificación de presión	8 bar

Certificados CE,RoHS
OEM viable

