


FICHA TÉCNICA HYBRIS₃₁



DIMENSIONES

Metraje panel: **3,24/3,36/0,49/0,73 m²**

según las dimensiones del panel

Dimensiones: **1200 x 2700/2800 mm** (ancho x alto)

1200 x 410/610 mm (alto x ancho)

Densidad: **7,2 kg/m³ +/- 1 kg/m³**

Espesores: **50 a 155 mm**

PRESTACIONES TÉRMICAS

RESISTENCIA TÉRMICA
DECLARADA R₀*

de 1,60 a 5,00 m².K/W

RESISTENCIA TÉRMICA
CON 1 CÁMARA DE AIRE**

de 2,25 a 5,60 m².K/W

λ₀=0,031 W/m.K

Emisividad declarada de las caras externas después de
envejecimiento ε₀ 0,06

* Resistencia intrínseca sin cámara de aire

**Valores mencionados en la Evaluación Técnica Europea [ETA-22/0237].

PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN

Características esenciales

Propiedades de transmisión de vapor de agua	Sd > 90 m	EN ISO 12572 conjunto C
Reacción al fuego	F	
Resistencia al pelado del adhesivo asociado (antes y después del envejecimiento)	> 0N/100 mm	EN ISO 11339

Resistencia a la tracción paralela a las caras (antes y después del envejecimiento)

Longitudinal	> 45 kPa	EN 1608
Transversal	> 30 kPa	

Resistencia al desgarro al clavo (antes y después del envejecimiento)

Longitudinal	> 150 N	EN 12310-1
Transversal	> 150 N	

Declaración de prestaciones (DOP) disponible en www.aislamiento-actis.com

CALOR ESPECÍFICO (CP)

Panel HYBRIS	2 057 J/Kg.K
--------------	--------------