

## Aros de Poliuretano inyectado POL 2-4196

EAN 8422202241968




Aros de poliuretano inyectado. Núcleo: Nylon, poliamix y polipropileno. Banda: Poliuretano marrón, rojo, azul y gris conductivo. Cojinetes: Liso, rodillos y bolas. Rango de temperatura: -25° a +80°.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Aro suelto</b>
Material	<b>Poliuretano</b>
Temperatura Mínima (°C)	<b>-25</b>
Temperatura Máxima (°C)	<b>80</b>
Dureza del bandaje	<b>95° SHORE A</b>
Cojinete	<b>Bolas</b>
Color	<b>Marrón</b>
Diámetro (mm)	<b>100</b>
Ancho de banda (mm)	<b>32</b>
Diámetro agujero del buje	<b>8</b>
Longitud del Buje	<b>40</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>150</b>
Peso Unitario de la rueda (kg)	<b>0.233</b>
Antihilos	<b>Incluidos</b>

### CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

# Información del producto

Aros de Poliuretano inyectado POL 2-4196 (EAN 8422202241968)

---

