

GEOS-R +

Haier

2,7 kW

3,5 kW

4,8 kW


6,2 kW



YR-HE2



Flujo de
aire coanda



Self-Clean



Control por
Wi-Fi integrado



Fácil
instalación



3-Niveles Eco



Conexión fácil
de Wi-Fi



I Feel

Nuevas funciones vs Geos-R

- Fuente de alimentación exterior
- El interior funciona con multi
- Tarjeta de habitación
- Mayor eficiencia
- Control actualizado a HE2
- Funcionalidad I Feel para mayor comodidad
- Conexión rápida de Wi-Fi
- 3-Niveles Eco

Modelo	Unidades Interiores	AS25RBAHRA-3 +AS25RBAHRA-3	AS25RBAHRA-3 +AS35RBAHRA-4	AS35RBAHRA-4 +AS35RBAHRA-4	AS25RBAHRA-3 +AS25RBAHRA-3 +AS35RBAHRA-4
	Unidad exterior	2U40S2SM1FA	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U70S2SR5FA
Datos de rendimiento					
Potencia Entregada - REFRIGERACION	kW	2,0+2,0	1,9+2,1	2,5+2,5	2,07+2,07+2,86
Potencia Entregada - CALEFACCIÓN	kW	2,2+2,2	2,0+2,4	2,6+2,6	2,34+2,34+2,92
SEER	W/W	(++A) 6,2	(++A) 6,2	(++A) 6,1	(++A) 7,3
SCOP	W/W	(+++A) 5,1	(+++A) 5,1	(+++A) 5,1	(+++A) 5
Consumo anual de energía -REFRIGERACION	kWh/a	226	226	275	332
Consumo anual de energía -CALEFACCIÓN	kWh/a	768	768	823	845
Potencia sonora	dB	62	62	63	66
Presión sonora	dB(A)	52	52	53	53
Dimensiones netas	mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553	890x340x700
Dimensiones brutas	mm	954x409x625	954x409x625	954x409x625	1010x455x835
Peso neto	kg	34,0/37,0	34,0/37,0	36,0/39,0	54,0/63,0
Unidad interior					
Potencia sonora - REFRIGERACIÓN	dB	54	59	60	64
Potencia sonora - CALEFACCIÓN	dB	54	59	60	64
Presión sonora - REFRIGERACIÓN	dB (A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Presión sonora - CALEFACCIÓN	dB (A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Dimensiones netas	mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x220x318
Dimensiones brutas	mm	876x365x272	876x272x365	945x390x296	1050x397x301
Peso neto / Peso de envío	kg	8,8/10,5	8,8/10,9	10,00/12,00	11,6/14,4
Datos de instalación					
Tubería de líquido	mm(pulgadas)	(1/4) 6,35	(1/4) 6,35	(1/4) 6,35	(1/4) 6,35
Tubería de gas	mm(pulgadas)	(3/8) 9,52	(3/8) 9,52	(1/2) 12,70	(1/2) 12,70
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante	m	20	20	20	30
Longitud máxima de la tubería	m	30	30	30	60
Diferencia de altura máxima entre UI y UE	m	15	15	15	15
Diferencia de altura máxima entre UI y UI	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Control					
Estándar		YR-HE2			