



MYREVEST
PURE ELEGANCE

MYPRIMER300

MyPrimer 300 es la imprimación base agua que favorece la aplicación del microcemento en superficies deslizantes y no absorbentes. Es una dispersión acrílica que facilita la aplicación del microcemento y su adherencia con el soporte gracias a su componente árido.



Propiedades

- Proporciona una superficie áspera asegurando una excelente adherencia sobre sustratos lisos o de baja absorción.
- Se emplea para la aplicación de microcemento, revoques, colocación de azulejos sobre soportes de hormigón, cerámica, baldosa hidráulicas...
- Aplicable mediante rodillo o brocha en una única mano.
- El producto se suministra listo para su empleo.

Datos técnicos

Propiedades	Especificación
Tipo de polímero	Acrílico
Aspecto	Líquido lechoso granulado
pH	Entre 7,5 y 9
Densidad aparente	1,5 ± 0,05 g/cm ³
Secado al tacto	3/4 h, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales

Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. No diluir con agua.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Rendimiento

En función de la porosidad del soporte:

- 0,25 kg/m²

Recomendaciones de uso

- El soporte debe estar seco, limpio y firme, libre de grasas o aceites.
- Agitar bien el envase antes de usar y aplicar **MyPrimer 300** sobre la superficie mediante brocha o rodillo.
- Entre 15 y 30 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte, se puede proceder a la aplicación del revoco, enlucido...

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Presentación

Se presenta en envases de 5 kg.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2022

