

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO

SATEPRO THERM

FONDO ACRÍLICO

SATEPRO THERM

IMPRIMACIÓN FONDO DE
MORTERO ACRÍLICO.

DESCRIPCIÓN

SATEPRO THERM FONDO ACRÍLICO es una pintura elaborada con una dispersión copolímera y rica en pigmentos cubrientes de alta calidad.

APLICACIONES

Especialmente estudiado como fondo cubriente y de color antes de la aplicación del SATE PRO THERM MORTERO ACRÍLICO, sobre los materiales usados normalmente en construcción.

ALMACENAMIENTO

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

PRESENTACIÓN

SATE PRO THERM MORTERO ACRÍLICO se presenta en envases de plástico de 20 kg.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C, con sol directo, lluvia o riesgo de heladas.
No debe aplicarse sobre superficies horizontales o con inclinación inferior a 45°C.
La limpieza de las herramientas se realiza con abundante agua.



MODO DE EMPLEO

- 01** La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.
- 02** Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. Hormigones y morteros han de estar perfectamente curados y neutralizados.
- 03** Aplicar una capa diluida de aplicaRev Fondo Acrílico, diluyéndose entre un 5 -10% con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

De la pintura húmeda:	
Aspecto	Dispersión cremosa altamente tixotrópica
Viscosidad (a 24°C) R7 100 RPM	120 ± 10 kw (KREGS-STORMER)
Densidad	1,53 +0,03 Kg/l
Contenido en sólidos	85% ± 2%
pH	8,5 +0,5
Acabado	Pétreo mate
Del Fondo:	
Acabado	Según carta de colores
Poder cubriente en seco	99%
Secado (a 5°C y 500 micras)	Correcto
Rendimiento	4 a 6 m² por Kg



Especial SATE



Mejora la adherencia



Regulariza el soporte



Antimoho

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.



SATEPRO
THERM