



REMACHES · RIVETS · BLIND RIVETS · BLINDNIETE · REBITES

		1.250 N min.
		1.800 N min.
	Resistencia tracción de vástago/Mandrel breaking load.	3.900 N max.

CÓDIGO/CODE	L (mm)	E (mm)	CÓDIGO/CODE	L (mm)	E (mm)
1010 00 4005	5	0.5 - 2.5	1010 00 4016	16	10.5 - 12.5
1010 00 4006	6	1.0 - 3.0	1010 00 4018	18	12.5 - 14.5
1010 00 4007	7	3.0 - 4.5	1010 00 4020	20	14.5 - 16.5
1010 00 4008	8	3.0 - 5.0	1010 00 4025	25	16.5 - 21.0
1010 00 4009	9	4.5 - 6.0	1010 00 4030	30	21.0 - 26.0
1010 00 4010	10	5.0 - 6.5	1010 00 4035	35	26.0 - 31.0
1010 00 4012	12	6.5 - 8.5	1010 00 4040	40	31.0 - 36.0
1010 00 4014	14	8.5 - 10.5			

Ø d1 (mm)	L (mm)	Ø d2 (mm)	K (mm)	Ø W (mm)	M (mm)	 (mm)
4.0		8.0	1.4	2.20	27	4.1
+0.08	+1	+0.3	+0.2	+0.1	Min.	+0.1
-0.15	-0	-0.6	-0.5	-0.1		

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION			
Remache Ø 4.0 Cabeza Alomada Aluminio/Acero Blind Rivet Aluminium/Steel Ø4.0 Dome Head			
TOLERANCIA GENERAL	MATERIAL: Cabeza: EN AW 5154 Pulido Vástago: Acero Cincado ISO 4042/Zn3/An/72h Head: EN AW 5154 Polished Mandrel: Steel Zinc plated ISO 4042/Zn3/An/72h		OTRAS CARACTERÍSTICAS/OTHER FEATURES Valores acorde UNE EN-ISO 15977:2002(Class H) According to UNE EN-ISO 15977:2002(Class H)
H-13 AGUJERO h-13 EJE J-14 LINEAL +30' ANGULAR			PLANO/DRAWING: 10100040XX
DISEÑO/DESIGN: A. Trompeta	VºBº/APPROVAL: M. Llano	FECHA/DATE: 03 Junio 2019	REVISIÓN/EDITION: 6

**Copia electrónica no requiere firmas, difusión no controlada. / Electronic copy doesn't require signature, unsupervised distribution