

MASSA ALISADOS FINO

Ficha técnica

DESCRIÇÃO

Massa de interior para acabamentos finos

SUORTES

- Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica tradicional.
- Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento lento.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Não descola.
- Acabamentos extra-finos.
- Aplicável em camada fina.

UTILIZAÇÕES

- Alisar paredes com pequenos defeitos
- Adequado para alisamento de alta qualidade e grandes extensões.



CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA UNE-EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

EMBALAGEM



Paleta 60 x 15 Kg



Paleta 35 x 4 x 5 Kg



Água para amassar

0.40 a 0.45 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.20 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 6.0 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1 - Não combustível



Vida útil

Aprox. 8 H



Secagem em 1 mm de espessura

Cimento: 4 H
Estuque: 3 - 4 H
Tinta: 4 - 5 H



Granulometria máxima

200 microns