

MASSA STANDARD

Ficha técnica

DESCRIÇÃO

Massa de interior para retapar e alisar sobre suportes de gesso e cimento.

SUORTES

- Gesso, estuque, fundos pintados, cimento e todos os tipos de suportes de construção absorventes e habituais.
- Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento normal.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Aplicável em camada fina.

UTILIZAÇÕES

- Tapa pequenos buracos, rachaduras e gretas sem movimento.
- Alisa paredes com defeitos (riscos, arranhões, golpes, etc.)



EMBALAGEM



Paleta 60 x 15 Kg



Paleta 35 x 4 x 5 Kg



CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA UNE-EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA



Água para amassar

0.42 litros de água por kg de reboco



Rendimento em capa de 1mm

1.10 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

Para alisar: 1 mm

Para parchear: 3 mm



Aderência

> 0,7 MPa sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

2 - 3 H



Secagem em 1 mm de espessura

Betão e tinta: 4 - 6 H

Estuque: 3 - 4 H



Granulometria

200 microns