






SISTEMA DE JANELA – JANELA 70MM 6/5 CÂMARAS



JANELA	SISTEMA	Perfis	Inclui Manípulo
	5 Câmaras Caixilho 6 Câmaras Folha	70 mm Caixilho 70 mm Folha	SIM Modelo Acústica
	MATERIAL	Número de Folhas	Reforço Interior Perímetro
	PVC	2h	1,2 mm
	ACABAMENTO	Abertura de folha ESQ	Abertura de folha DIR
	Branco	Batente	Oscilobatente Com Microventilação
CAIXA	MODELO	Material Lâmina	Material Terminal
	Decorativo 18,5 cm Com isolante	Alumínio	Alumínio
	Material Caixa	Material Guia	Modelo Lâmina
	PVC	PVC	Curva – 45 mm
FERRAGENS	Marca FERRAGENS	Tipo de Ferragens	Pontos de segurança
	ACCADO	Perímetro em Aço com falsa manobra e elevador de folha. Dobradiças reguláveis. Garras incluídas.	7 fechos com pernos (3 na folha passiva com contra-fechos no caixilho) <i>Baseado em janela de 2h</i>
VIDRO	Marca VIDRO	Tipo envidraçamento	Acabamento
	SISECAM	4 / 16 AR / 4i	Transparente
CLASSIFICAÇÃO	Espessuras do perfil	Clima	Impacto
	Classe A > 2,8 mm	Clima severo	Classe II
CAIXILHO	FOLHA	VIDRO (4/16AR/4i)	CAIXA
			

SISTEMA DE JANELA – JANELA 70MM 6/5 CÂMARAS

Pfb (Alemanha) – Relatório de Resultados


Permeabilidade ao ar em conformidade com EN 1026:12207 -

Classe 4



Carregamento do dispositivo de segurança em conformidade com EN 14609:2006

350N APTO



Estanquidade à água em conformidade com EN 1027:12208 -

Classe E750



Transmitância térmica em conformidade com EN ISO 10077-2-

Uw 1,3 w/m2K



Resistência ao vento em conformidade com EN 12211:12210 -

Classe C5/B5



Isolamento acústico em conformidade com EN 14351-1+A1

Rw-32(-1,-5) dB