

BETUME PRONTO A USAR DE ALISAMENTO

Ficha técnica

DESCRIÇÃO

Betume de interior para alisamento e acabamentos finos.
Produto pronto para usar.

SUPORTES

- Gesso, estuque, fundos pintados, gotelé plastificado, tecido de fibra de vidro pintado, cimento, argamassas de cimento e todos os tipos de suportes de construção absorventes e habituais.
- Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente deslizamento.
- Bajo olor.
- No descola
- Pode ser aplicado fresco sobre fresco
- Produto pronto para usar
- Excelente trabalhabilidade
- Não repele
- Lijado fácil.
- Altamente tixotrópico.
- Muy blanco.

UTILIZAÇÕES

- Reboco em camada fina de grandes e pequenas superfícies.
- Acabamentos de alta qualidade



INTERIOR



EMBALAGEM



Paleta 44 x 20 Kg



Paleta 120 x 5 Kg



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Categoria i1, revestimentos de alto desempenho
DE UM COMPONENTE À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém < 140 g/l de COV máx.

REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO NF T36-005: FAMÍLIA III - CLASSE 2
CODIFICAÇÃO (EN 16-565)

G3S2V0W0A0C0R0



Preparação

Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Desempenho

1.50 - 1.75 Kg/m²/mm



pH 7.5 - 8.5



Espessura máxima por camada

1 mm



MPa

Aderência

> 10 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Granulometria

50 microns



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Suporte absorvente: 3 - 4 H