



DISCOS DE LÁMINAS MILHOJAS

INOX PRO-CER INOX PRO-CER 72

APLICAÇÕES

- Disco para retificação de:
- Aço inoxidável.
 - Aço de alta resistência.
 - Ferro e materiais ferrosos.

VANTAGENS


- Disco para desbaste e acabamento numa só operação com rebarbadora angular.
- Disco com dupla camada de material abrasivo por aba para uma lixagem e acabamento mais rápidos e eficientes.
- O tipo côncavo (tipo 29) é apoiado pela norma EN 13743. O tipo côncavo deve ser utilizado a 15°-25° em relação à superfície a ser trabalhada, permitindo alcançar mais facilmente cantos e arestas.
- O suporte em fibra de vidro confere às folhas flexibilidade para se adaptarem a curvas e cantos sem danificar o material.
- Mistura de óxido de alumínio e zircônio como materiais abrasivos para um melhor desempenho e uma vida útil mais longa do disco.
- Tecido robusto ligado a resina sintética.
- Discos de lixa secos. Nunca utilizar com água.
- Utilizar sempre EPI, máscara facial, óculos de proteção, capacetes e luvas.
- Siga as instruções da sua rebarbadora e respeite sempre a velocidade máxima a que o disco pode funcionar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Dimensões | Grãos | Tecidos | Cod. |
|-----------|-------|---------|-------|
| 115x22.2 | Z40 | 90 | 9.346 |
| 115x22.2 | Z60 | 90 | 9.347 |
| 115x22.2 | Z80 | 90 | 9.348 |
| 115x22.2 | Z120 | 90 | 9.365 |
| 125x22.2 | Z40 | 90 | 9.349 |
| 125x22.2 | Z60 | 90 | 9.350 |
| 125x22.2 | Z80 | 90 | 9.351 |
| 125x22.2 | Z120 | 90 | 9.366 |

| Dimensões | Grãos | Tecidos | Cod. |
|-----------|-------|---------|-------|
| 115x22.2 | Z40 | 72 | 9.390 |
| 115x22.2 | Z60 | 72 | 9.391 |
| 115x22.2 | Z80 | 72 | 9.392 |
| 115x22.2 | Z120 | 72 | 9.393 |



Abrasivos
GRINDING



DESIGNED FOR PROFESSIONALS

www.stayer.es