



CARACTERÍSTICAS DE BASE:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Designação do material: | AZLJ 30X75 CITY LINEAL BGE 1,575M2 CX |
| Formato (cm.): | 30x75 |
| Cor: | BEIGE |
| Nome da série: | CITY |
| Família: | AZULEJO BRANCO |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| Processo de fabrico: | Pasta branca monoporosa | |
| Grupo de absorção (ISO 13006): | BIII | |
| Acabamento: | GL | |
| Tipo de massa: | Pasta branca | |
| Acabamento da superfície: | Mate | |
| Tolerâncias dimensionais e aspeto da superfície: | Cumprir a norma | UNE EN ISO 10545-2 |

PROPRIEDADES FÍSICAS:

| | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| Absorção de água: | E>10% | UNE EN ISO 10545-3 |
| Resistência à rutura (S): | ≥ 200 N | UNE EN ISO 10545-4 |
| Resistência à flexão (N/mm ²): | ≥15 N/mm ² | |
| Expansão térmica linear de 20°C a 10°C: | < 9*10 ⁻⁶ / °C | UNE EN ISO 10545-8 |
| Resistência ao choque térmico: | Cumprir a norma | UNE EN ISO 10545-9 |
| Resistência à fissuração: | Cumprir a norma | UNE EN ISO 10545-11 |
| Resistência à geada: | Não aplicável | UNE EN ISO 10545-12 |

PROPRIEDADES QUÍMICAS:

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| Resistência aos produtos químicos e aos sais da piscina: | Clase A | UNE EN ISO 10545-13 |
| Resistência a ácidos e álcalis altamente concentrados: | Cumprir a norma | |
| Resistência aos ácidos e aos álcalis de baixa concentração: | Cumprir a norma | |
| Resistência às manchas: | Cumprir a norma | UNE EN ISO 10545-14 |

MARCADO CE:



003CPR-A/11-4-2013

NOTAS IMPORTANTES:

Antes do assentamento, é aconselhável verificar o tom, o tamanho e a qualidade. Não serão aceites quaisquer reclamações após a colocação do material. A proteção do produto durante o assentamento e a limpeza adequada após o rejuntamento e a construção fazem parte de um processo de instalação correto. Para mais informações sobre a colocação e o rejuntamento, consultar o sitio Web da Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com El lista de embalagens desta peça está indicada no sitio Web da Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com/descargas. O peso indicado é aproximado, podendo variar até 5% consoante o modelo, e no caso de um produto com relevo a variação poderá ser maior. Este documento é de carácter meramente comercial e não pode ser utilizado como argumento legal ou administrativo sem a autorização expressa da Argenta Cerámica S.L. A cor e o acabamento da imagem desta ficha técnica são meramente indicativos e podem diferir do acabamento da peça real.