

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS
CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX
CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES
CERTIFICA: QUE TODOS OS SEUS PRODUTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA UNE-EN-14411 PARA LADRILHOS DE CERÂMICA

POROSA PASTA BLANCA / RECTIFICADO

Producto / Produit / Product Produto	NIVAL DUNAS BLANCO	30X90
Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic Ensaio	Valores Valeurs Values
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et largeur Length and width Comprimento e largura	±0,5%
	Grosor Épaisseur Thickness Espessura	±10%
	Rectitud de los lados Justices des côtes Warpage of edges Retidão dos lados	±0,3%
	Planitud de superficie Planéité de surface Flatness Planicidade/nivelamento da superfície	+0,5% -0,3%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua Absorption d'eau Water Absorption Absorção de água	E >10%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura Force de rupture Force of breakage Resistência à rutura	Min. 600 N
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión Résistance à la flexion Resistance to the Flexion Resistência à flexão	> 12 N/mm ²
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique Thermal Shock	Cumple Passes Standard Test Cumpre
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases Acids and Basics resistance Resistência à flexão	GLA / GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Résistance aux taches Stains resistance Resistência às nódoas/manchas	5

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: / Use and descripton for the product/Descrição do

Baldosas cerámicas esmaltadas, para paredes interiores

Carreaux en céramique vitré pour murs intérieur

Ceramic Tiles, glazed, interior wall

Azulejos de cerâmica vidrada, para paredes interiores