

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-PL1/076

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPELASTIC**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyrób nieprzepuszczający wody, na bazie zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami (CM), stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz oraz w basenach pływackich**
- 3) Producent: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
System 3 – wodoszczelność
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 14891 :2012**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Nr 1487, przeprowadził ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta**

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm²
Wodoszczelność	Brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć:	
- w warunkach znormalizowanych (+23°C)	≥ 0,75 mm
- w niskiej temperaturze (-20°C)	≥ 0,75 mm
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne:	
- przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm²
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci:	
- przyczepność po oddziaływaniu wody	≥ 0,5 N/mm²
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej:	
- przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	≥ 0,5 N/mm²
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania:	
- przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.



W imieniu producenta podpisała: **Veronica Squinzi – Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 19/09/2019


MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
ta DWU została podpisana elektronicznie przez:
Veronica Squinzi

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

<i>Wersja2 uwaga:</i>	<i>Wyrób bez zmian, zaktualizowano układ DWU</i>
-----------------------	--

 1487	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
<p style="text-align: center;"> 15 CPR-PL1/076 EN 14891 MAPELASTIC </p> <p style="text-align: center;"> <i>Wyrób nieprzepuszczający wody, na bazie zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami (CM), stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz oraz w basenach pływakich</i> </p>	
Pryczepność początkowa Wodoszczelność Zdolność do mostkowania pęknięć: - w warunkach znormalizowanych (+23°C) - w niskiej temperaturze (-20°C) Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne: - przyczepność po starzeniu termicznym Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci: - przyczepność po oddziaływaniu wody Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej: - przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	<p style="text-align: right;"> $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Brak przenikania $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ </p>