

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 26719.1/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria termostatyczna natryskowa ścienna-natynkowa, dwuuchwytowa,
dwuotworowa, bez wylewki, z przełącznikiem i zestawem natryskowym.
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
Vitalio Start Clova 210THM
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 26719001, 267192431
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, zalecane $\leq 60^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Blokada bezpieczeństwa 38°C .
Wyposażenie: zestaw natryskowy : Nr kat. 26719001 / 267192431
- głowica natryskowa: nr kat. 264100000 / 425229243G
- natrysk ręczny, nr kat. 269640000 / 269642434
- przewód natryskowy, nr kat. 28745002 / 28388KF1
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska Norma wyrobu: PN-EN 1111:2017 – Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10).
Ogólna specyfikacja techniczna

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Typ baterii	Typ 2	
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	A	
Grupa akustyczna	I	
Funkcja oszczędzania wody	Nie	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Wojciech Tworowski – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2025.07.08

.....
