

MALVO-LITE ALVEOLAIRE

Panneau composite très léger composé d'une âme centrale en carton alvéolaire et de deux MDF brut pour une utilisation en milieu sec	
Âme centrale	Matériau en carton alvéolaire Epaisseur : 30mm
Parements extérieurs	Panneaux MDF de 4mm conformes à la norme EN 622-5 pour une utilisation en milieu intérieur
Dimensions	250 x 122 cm
Epaisseurs	38 mm
Tolérances dimensionnelles Normes XP B 54-202 - EN 324	$36.5\text{mm} \leq \text{Epaisseur } 38\text{mm} \leq 39.1\text{mm}$ Longueur et largeur : $\pm 1\text{mm/m}$ Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m
Masse Volumique Norme EN 323	$215 \text{ kg/m}^3 \pm 15$
Qualité du collage	Classe 1 – Milieu intérieur
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement $\leq 3.5 \text{ mg/m}^2\text{h}$

Malvaux
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01