

## PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRABLE+DIFUSOR

Ref. 83594

### Características generales

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tipo de instalación | EMPOTRADO/PLADUR   |
| Garantía            | 3 AÑOS             |
| Felxible            | No                 |
| Difusor incluido    | Opal               |
| Materiales          | Aluminio Anodizado |

### Dimensiones

|         |         |
|---------|---------|
| Alto    | 14,5mm  |
| Anchura | 57,2mm  |
| Largo   | 2000 mm |

### Características térmicas

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de trabajo        | -20 + 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 + 40°C |

### Condiciones de medioambientales

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Certificaciones | CE, RoHS, ErP |
|-----------------|---------------|

### Datos logísticos

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Peso Kg por caja  | 5,40 kg                             |
| Unidades por caja | 10                                  |
| Descripción       | VLS-PERFIL EMPOTABLE PLADUR 57X14MM |



### INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Fabricado en China. Navigator Lighting Spain, S.L.U. Calle Paraguay parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla, CP 30820, Murcia, España.