

SERIE SMART SECURITY

Videoportero Inteligente inalámbrico



Sin cables entre placa de calle y monitor



Comunicación WiFi con app



Alta calidad de imagen **FULL HD**



Monitor WiFi táctil



Apto para exterior



NVS-VIDEOINTERCOM-WIRELESS

El videoportero inteligente, te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla e inteligente:

- **Fácil instalación**: No es necesario ningún cable, es inalámbrico. 1.
- 2. Gran alcance: Hasta 500 m en espacio abierto con tecnología HaLow
- 3. Conveniente: Conecta los alimentadores de la placa y el monitor y listo
- Verifica: Comprueba que está ocurriendo, llame alguien o no. 4.
- Incluso de noche: Con luz LED infrarroja para ver nítidamente. 5.
- Desde cualquier lugar: Recibe llamadas en la app móvil y abre en remoto. 6.
- Actúa: Escucha lo que ocurre y habla desde la cámara en tiempo real. 7.
- Abre la puerta: Desde el monitor o con la app móvil. 8.
- 9. Automatiza: Crea sencillos escenarios con geolocalización, luces, etc.









ESPECIFICACIONES



Marca	Nivian
Gama	Smart Security
MONITOR INTERIOR	
Pantalla	7" LED IPS Táctil
Resolución	1024 X 600
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexión con la placa de calle	Inalámbrica mediante tecnología HaLow de largo alcance (500 m en espacio abierto)
Compatibilidad con cámaras CCTV	Soporta hasta 8 cámaras IP utilizando compatibilidad ONVIF
Conexión a internet	WiFi dual 2.4 / 5 GHz
Gestión remota	Tuya Smart App - Notificación de llamadas, apertura remota y automatizaciones inteligentes
Grabación de imagen	Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida)
Conexiones adicionales	1 Entrada para timbre
Alimentación	Alimentador DC 12V (incluido) - Consumo 9.5W / Reposo 5W
Temperatura de trabajo	-10°C~+55°C
Protección ambiental	Apto para interior
Material	Metacrilato y Plástico ABS
Dimensiones	190 x 127 x 20 mm
Peso (sin embalaje)	354 g
PLACA DE EXTERIOR	
Cámara	Sensor de imagen 1/3" CMOS
Resolución	1080P
Lente	Ángulo de visión 110° (diagonal)
Visión nocturna	LED blanco automático
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Comunicación	Inalámbrica mediante tecnología HaLow de largo alcance (500 m en espacio abierto)
Alimentación	Soporta DC 9~24 V - Alimentador DC 12 V (incluido) - Funcionamiento solar opcional con NV-KITSOLAR-VINTERCOM-WIRELESS
Apertura de puertas y conexiones	1 Salida de relé NO sin tensión (Es necesario alimentar la cerradura desde el alimentador de la placa de calle) - 1 Entrada para pulsador de salida
Opciones de apertura	Desde monitor, app móvil
Protección ambiental	Exterior / Impermeable IP65 / Alarma antimanipulación
Material	Plástico ABS técnico especial para la transmisión de ondas inalámbricas de largo alcance
Temperatura de trabajo	-40°C~+55°C
Dimensiones	180 x 65 x 44 mm
Peso (sin embalaje)	120 g





