

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 05020-CPR-SH2-001

- 1 Code d'identification unique du produit type: **Easy 3Tab**
Nom commercial du produit: **Easy Rectangular**
- 2 Usage(s) prévu(s): **Bardeaux bitumés type 4X2 destinés à être utilisés pour le toit et le revêtement mural extérieur.**
- 3 Fabricant:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- 4 Mandataire:
-
-
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4, mais pour les usages soumis à la réaction au feu et à des performances au feu extérieur Système 3.
- 6 Document d'évaluation européen: **220020-00-0402**
Évaluation technique européenne: **ETA-17/0510 - 26/09/2017**
Organismes d'évaluation technique: **UBAtc asbl**
Organisme notifié: **1173**
- 7 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la traction longitudinale	> 600 N/50mm	ETA-17/0510
Résistance à la traction transversale	> 400 N/50mm	
Résistance à la déchirure au clou	> 100N	
Réaction au feu	E	
Résistance au feu extérieur	B _{roof} T1	
Perméabilité à l'eau: masse de bitume	896 ± 150 g/m ²	
Pustulage	non	
Largeur	777 ± 3mm	
Hauteur	336 ± 3mm	
Résistance au fluage à température élevée	≤ 2mm	
Adhérence de la finition protectrice	≤ 2,5g	
Absorption d'eau	< 2%	
Résistance au vieillissement		
- Résistance à la traction longitudinale	> 600 N/50mm	
- Résistance à la traction transversale	> 400 N/50mm	
- Résistance à la déchirure au clou	> 100N	
- Résistance au fluage à température élevée	< 2mm	
- Adhérence de la finition protectrice	< 2,5g	
Résistance à la radiation UV		
- Résistance à la traction longitudinale	> 600 N/50mm	
- Résistance à la traction transversale	> 400 N/50mm	
- Résistance à la déchirure au clou	> 100N	
Substances dangereuses (Note 1 & 2)	NPD	

NPD = Performance Non Déterminée

Note 1: Ce produit ne contient pas d'amiante ou des composants de goudron.

Note 2: En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, la vérification et la déclaration du contenu doivent être effectuées en tenant compte des dispositions nationales du lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Ham, 10/12/2024
(Date et lieu de délivrance)

Signé pour le fabricant et en son nom
par:
Dragos-Horea Popa
Chef de produit technique
(nom et fonction)



Fabricant:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Easy 3Tab
 17
 05020-CPR-SH2-001



non



> 600 N/50mm



E



777 ± 3mm



> 400 N/50mm



B_{roof}T1



≤ 2mm



> 100N



896 ± 150 g/m²



≤ 2,5g



NPD



336 ± 3mm



< 2%

ETA-17/0510

Bardeaux bitumés type 4X2 destinés à être utilisés pour le toit et le revêtement mural extérieur.

	Pustulage		Résistance à la traction longitudinale
	Résistance à la traction transversale		Résistance à la déchirure au clou
	Substances dangereuses NPD = Performance Non Déterminée		Réaction au feu
	Résistance au feu extérieur		Perméabilité à l'eau: masse de bitume
	Hauteur		Largeur
	Résistance au fluage à température élevée		Adhérence de la finition protectrice
	Absorption d'eau	Note 1: Ce produit ne contient pas d'amiante ou des composants de goudron. Note 2: En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, la vérification et la déclaration du contenu doivent être effectuées en tenant compte des dispositions nationales du lieu d'utilisation.	