KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr/No 209/K/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Name and trade name of the construction product:

Głowica termostatyczna
Thermostatic radiator head

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   Type designation of the construction product:

Indeks/Index	Typ produktu /Type of the product
886-530-44	Głowica termostatyczna M30x1,5 KOMFORT PRO, biała Thermostatic radiator head M30x1,5 MOMFORT PRO, white
886-530-81	Głowica termostatyczna M30x1,5 KOMFORT PRO, czarna Thermostatic radiator head M30x1,5 MOMFORT PRO, black
886-530-61	Głowica termostatyczna M30x1,5 KOMFORT PRO, grafitowa Thermostatic radiator head M30x1,5 MOMFORT PRO, graphite
886-530-19	Głowica termostatyczna M30x1,5 KOMFORT PRO, miedziana Thermostatic radiator head M30x1,5 KOMFORT PRO, copper
886-540-44	Głowica termostatyczna, biała, M30x1,5 Thermostatic radiator head, white M30x1,5

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Intended use or uses:

Do instalacji grzewczych obiektów budowlanych
For indoor building heating systems

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   Name and address of the manufacturer:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
Ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, Polska (PL)

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
   Name and address of the authorised representative, if any:

N/A

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   The national system used to assess and verify the constancy of performance:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
National technical specification:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 215:2020-01**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

LABORATORIUM BADAWCZE GRZEJNIKÓW I ARMATURY (UGA), AB 143

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Declared performances:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Essential characteristics of the construction product for the intented use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe Declared performances	Uwagi Comments
Graniczne parametry stosowania Boundary parameters of use	Maksymalne ciśnienie robocze (Pmax): 1,0 MPa (10 bar) Maximal operating pressure (Pmax): 1,0 MPa (10 bar)	
	Maksymlana temperatura czynnika grzewczego(Tmax): 100°C Maximal operating temperature (Tmax): 100°C	
Gwint przyłaczeniowy Connection thread	M30x1,5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
The performance of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8.
Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał:
(*Signed on behalf of the manufacturer by:)*

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. Jakości
Tomasz Mrozik - Quality Control Manager
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)
(name, surname and position)

.....

Kraków, 13.08.2024
(miejsce i data wydania)
(place and date of isuue)