

FABRIQUÉ EN
EUROPE



DCM300MINI DCM350MINI DCM450MINI

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES NUMÉRIQUES

Lorsque le professionnel souhaite effectuer des mesures de courant rapidement et facilement, la pince ampèremétrique est l'instrument idéal. Avec cet instrument, sans avoir à déconnecter le circuit à mesurer, on peut prendre les bonnes mesures avec une grande précision. Pour mesurer le courant, le câble est enserré avec la pince de courant.

Caractéristiques de la série MINI :

- Mesures TRMS
- Affichage avec 4000 points de mesure (DCM300MINI)
- Affichage avec 6000 points de mesure et rétro-éclairage (DCM350MINI / DCM450MINI)
- Courant jusqu'à 600A ca (DCM300MINI / DCM350MINI)
- Courant jusqu'à 600A ca/cc (DCM450MINI)
- Mesures également en tension ca/cc
- Résistance (DCM300MINI)
- Résistance, fréquence, capacité et température (DCM350MINI / DCM450MINI)
- Détection de tension sans contact
- Plage automatique
- Mise en veille automatique
- Niveau de sécurité : CATIII 600V



DCM300MINI

DCM350MINI

DCM450MINI



DCM300MINI
ART:15040107

PRIX CONSEILLÉ

€56,46*

DCM350MINI
ART:1504108

PRIX CONSEILLÉ

€74,95*

DCM450MINI
ART:15040109

PRIX CONSEILLÉ

€94,25*

Distributeur exclusif pour la France:



TURBOTRONIC SARL
Z.I. Les Sables 4, Avenue Descartes, BP 20091
91423 Morangis Cedex (FR)
T +33 1 60 11 42 12
www.turbotronic.fr | info@turbotronic.fr



DCM300MINI DCM350MINI DCM450MINI

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES NUMÉRIQUES

Caractéristiques et spécificités techniques

Référence du modèle	DCM300MINI	DCM350MINI	DCM450MINI
Affichage principal	4000 points	6000 points	6000 points
Rétroéclairage	Non	Oui	Oui
Lampe d'apoint	non	Oui	Oui
Plage automatique	Oui	Oui	Oui
True RMS	Oui	Oui	Oui
Réponse de fréquence CA	50 à 60Hz (A) et 45 à 500Hz (V)	50 à 60Hz (A) et 45 à 500Hz (V)	50 à 60Hz (A) et 45 à 500Hz (V)
Plage de mesure CAA/CCA	40.00A/400.0A/600.0A CA	60.00A/600.0A CA	60.00A/600.0A CA CC
Plage de mesure CAV/CCV	400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V/ 600V	600.0mV/6.000V/60.00V/600V	600.0mV/6.000V/60.00V/600V
Plage de mesure Ohm	Jusqu'à 40MΩ	Jusqu'à 60MΩ	Jusqu'à 60MΩ
Réinitialisation CCA	Non	Non	Oui
Test de Diode/Continuité	Oui	Oui	Oui
Mesure de fréquence	Non	Jusqu'à 60MHz	Jusqu'à 60MHz
Plage de mesure	Non	Jusqu'à 60mF	Jusqu'à 60mF
Température	Non	Jusqu'à 1.000°C	Jusqu'à 1.000°C
NCV (Tension sans contact)	Oui	Oui	Oui
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui
Test de chute 1,20m	Oui	Oui	Oui
Sécurité	CAT III 600V/CAT IV 300V	CAT III 600V/CAT IV 300V	CAT III 600V/CAT IV 300V
Dimensions	160x65x28 mm	160x65x28 mm	160x65x28 mm



Distributeur exclusif pour la France:



TURBOTRONIC SARL
Z.I. Les Sables 4, Avenue Descartes, BP 20091
91423 Morangis Cedex (FR)
T +33 1 60 11 42 12
www.turbotronic.fr | info@turbotronic.fr