

GARANTIA SPC AKUA WOOD VINYL COLLECTION

ARTE FINAL CAJA SPC CARVALHO AKUA WOOD - 6,5 MM (0,7)

Medição da lâmina 1520 X 228 X 5,5+1 | Caixa: 1,733 m²



GARANTIA DE UTILIZAÇÃO*

Uso residencial: 35 anos

Uso comercial ligeiro: 20 anos

**A garantia está sujeita ao cumprimento das condições estabelecidas nas páginas 2, 3 e 4 do presente documento.*

GARANTÍA SPC MÁS MADERA

REQUISITOS DO LOCAL ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes da instalação, inspecione o material à luz do dia para identificar qualquer dano ou defeito visível. A empresa não se responsabiliza por defeitos ou danos que o produto possa apresentar após a instalação.

A pessoa responsável pela instalação deverá garantir que o local e o subpavimento cumprem os requisitos destas instruções. A empresa não se responsabiliza por qualquer problema com o material decorrente de condições inadequadas no local ou no subpavimento da instalação.

Antes da instalação, o material deverá ser armazenado no local da aplicação por um período mínimo de 48 a 72 horas. O espaço deve ser seco, livre de humidade, líquidos, fungos, etc. Recomenda-se manter uma temperatura ambiente ideal de 21°C no local da instalação.

O pavimento deverá ser o último elemento a ser instalado em qualquer projeto de construção ou renovação.

REQUISITOS DO SUBPAVIMENTO ANTES DA INSTALAÇÃO

A argamassa ou superfície base sobre a qual será instalado o piso deve estar completamente plana, rígida, nivelada (diferença máxima de 0,10 cm por cada 3 m²) e seca. Antes da instalação, é obrigatório verificar que a base está firme e nivelada.

O entrepiso deverá ter uma entrada de ar perimetral equivalente a no mínimo 1,5% da área total. Estas aberturas devem estar corretamente posicionadas para favorecer a ventilação cruzada.

Este produto possui uma sub-base de alta densidade de 1 mm incorporada. A empresa não se responsabiliza por qualquer instalação que inclua uma sub-base adicional.

SUPERFÍCIES APROVADAS

Laje de betão, pisos de cerâmica, porcelanato, pavimentos de madeira ou laminado existente. Todas estas superfícies devem cumprir os requisitos mencionados neste manual.

FERRAMENTAS PARA A INSTALAÇÃO

Para qualquer método de instalação: fita métrica, lápis, linha de giz, serra de fita, espaçadores 1/42, martelo, taco de impacto, alavanca.

LER ANTES DA INSTALAÇÃO

Os pavimentos SPC da Mais Madeira permitem criar espaços de até 15 metros de comprimento por 10 metros de largura sem junta de dilatação. Extensões superiores exigirão maior espaço de dilatação ou cortes adicionais.

Instale todas as peças de transição que possam ser necessárias (redutores, perfis em T, etc.). Não instale os pavimentos SPC da Mais Madeira em locais onde fiquem expostos a temperaturas superiores a 35°C (temperatura média ao nível do chão). Os pavimentos reagem às condições climáticas. Por isso, procure manter um ambiente equilibrado e agradável. O ideal é uma humidade relativa do ar entre 50% e 60%, e uma temperatura ambiente de cerca de 20–22°C.

Antes da colocação, meça a largura da divisão no sentido do pavimento. Para obter um efeito visual ideal, as régua da última fila devem ter, pelo menos, 1/3 da largura da régua. Para isso, é possível cortar as da primeira fila para as tornar mais estreitas. Misture as régua para obter uma combinação de tons agradável. Preferencialmente, instale no sentido da principal fonte de luz. No caso de pavimentos de madeira, recomenda-se colocar as régua transversalmente às existentes.

Para qualquer reclamação, deve ser apresentada a fatura original. Em caso de reclamação, o fabricante fornecerá novas peças em quantidade igual às danificadas. As peças substituídas podem apresentar diferenças de tamanho, tonalidade ou cor em relação às adquiridas, por serem de lotes diferentes. A Mais Madeira recomenda adquirir uma percentagem adicional para futuras reparações.

Os custos de instalação, nivelamento e/ou adequação da base ou argamassa devem ser suportados pelo cliente. A Mais Madeira não se responsabiliza por outros danos, especialmente os causados por fatores externos, terceiros, instalação por pessoal não autorizado, uso inadequado ou má manutenção.

Como as casas e edifícios, bem como os pavimentos de madeira maciça e laminados adjacentes, se expandem e contraem, deve-se deixar um espaço de 1 cm entre as paredes perimetrais e outros pavimentos adjacentes durante a instalação. Esta junta perimetral deve ser constante ao longo de todo o perímetro. Recomenda-se o uso de calços.

A empresa não pode assumir a responsabilidade pela adequação dos seus materiais para pavimentos e produtos acessórios em cada uma das instalações, pois não tem qualquer forma de controlar se o utilizador realiza a instalação corretamente.

INICIAR A INSTALAÇÃO

Trabalhe com várias caixas abertas de materiais para o pavimento e faça uma prova sobre o chão antes de proceder com a instalação definitiva. Isso permitirá selecionar entre diferentes texturas, cores e brilhos, e posicioná-los de forma a criar uma combinação harmoniosa.

É responsabilidade do instalador definir, juntamente com o utilizador final, as expectativas quanto ao aspeto do pavimento após a instalação e descartar as peças que não correspondam a essas expectativas.

Inicie a instalação junto a uma parede exterior. Esta costuma ser a melhor referência — e a mais reta — para estabelecer uma linha de trabalho precisa.

Para determinar esta linha, meça uma distância igual desde a parede até ambos os lados e marque com giz. A distância medida desde a parede deve ser igual à largura da régua. Pode ser necessário traçar a primeira fila de réguas para que fiquem alinhadas com a parede e assim obter uma linha de trabalho reta, caso esta não o seja.

Ao colocar o pavimento, escalone as juntas de cada fila em pelo menos 20 cm. Pode utilizar a extremidade restante ao cortar a última régua da fila para iniciar a fila seguinte. Se a peça cortada tiver menos de 20 cm, descarte-a e, em vez disso, corte uma régua nova com qualquer comprimento (mínimo 20 cm) e utilize-a para começar a próxima fila.

Comece sempre as filas a partir do mesmo lado da divisão.

AQUECIMENTO POR PAVIMENTO RADIANTE

Desligue o sistema de aquecimento 24 horas antes da instalação. Mantenha-o desligado durante a instalação e nas 24 horas seguintes, quando esta for realizada sobre pavimentos com aquecimento por piso radiante ou sistema de refrigeração.

A temperatura do pavimento não deve exceder os 29°C.

Aviso: não é recomendada a utilização de sistemas de aquecimento elétrico não integrados no subpavimento sob os pisos. Isso anula a garantia dos seus pavimentos em caso de falhas. É preferível instalar os pisos sobre sistemas de aquecimento por piso radiante integrados e seguir as diretrizes mencionadas anteriormente.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO MAIS MADEIRA

O pavimento deverá ser o último elemento a ser instalado em qualquer projeto. Para protegê-lo, utilize papel de colofónia e fita adesiva. Limpe o pavimento antes de aplicar o papel de colofónia para garantir que não fiquem resíduos por baixo. NÃO UTILIZE película plástica ou outras coberturas não respiráveis, pois o pavimento pode ser danificado pela retenção de humidade.

Recomenda-se limpar o pavimento com um detergente de pH neutro. NUNCA utilize produtos de limpeza que contenham cera ou óleos na sua composição, nem produtos abrasivos. Qualquer dano ou marca provocados por componentes não recomendados não estão cobertos pela garantia.

A limpeza diária deve ser feita com um aspirador ou uma vassoura de cerdas suaves, para remover qualquer sujidade ou resíduos.

Ao colocar os móveis sobre o pavimento recém-instalado, utilize um carro de transporte doméstico sobre uma pista de painéis rígidos. Qualquer marca, risco ou dano causado por impactos ou objetos é considerado uso indevido e, portanto, não está coberto pela garantia.

Evite a exposição direta à luz solar durante períodos prolongados. Feche as cortinas nas horas de maior incidência solar. Os pavimentos expostos a luz e calor excessivos podem sofrer degradação térmica. Os danos provocados por dilatações causadas pelos raios solares ou por calor excessivo não estão cobertos pela garantia.