


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



G.B.HORIZON MARFIL

FORMATO / FORMATO	60X120(n)
ESPESSURA / ESPESOR (mm)	9
PRODUTO / PRODUCTO	PORCELANICO
TIPO / TIPO	ESMALTADO
GRUPO / GRUPO	Bla-GL
NORMA APLICÁVEL EN 14411 ANEXO G	
NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO	

	ENSAIOS	ENSAYOS	RESULTADOS
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSÕES E ASPETO SUPERFICIAL		DIMENSÕES CUMPRE A NORMA
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL		DIMENSIONES CUMPLE CON LA NORMA
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORÇÃO DE AGUA		VALOR MEDIO (%) ≤ 0,5 %
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA		VALOR MEDIO (%)
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA À FLEXÃO		FORÇA DE ROTURA 1.600 - 2.400 N
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		RESISTÊNCIA À FLEXÃO
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	35 - 45 N/mm2
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO		RESULTADO RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		RESULTADO RESISTE
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTÊNCIA À CUARTEO		RESULTADO RESISTE
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO		RESULTADO RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTÊNCIA AO GELO		RESULTADO RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA		RESULTADO RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTÊNCIA QUÍMICA		CLORETO DE AMÔNIO / CLORURO AMÔNICO 100g/l A
	UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE		HIPOCLORITO DE SÓDIO HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l A
			ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO CLORHÍDRICO 3% CUMPRE A NORMA / CUMPLE CON LA NORMA
			ÁCIDO CÍTRICO / ÁCIDO CÍTRICO 100 g/l
			HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO / HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTÊNCIA A MANCHAS		AGENTE VERDE EM ÓLEO LEVE / ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO 5
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS		SOLUÇÃO DE IODO EM ÁLCOOL / SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO 5
			AZEITE / ACEITE DE OLIVA 5
	UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)		RESULTADO C1
	UNE-EN 16165:2022 Anexo B ÂNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMENTO (RAMPA)		RESULTADO R9
	UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASÃO DE SUPERFÍCIE/ABRASION SUPERFICIAL (PEI)		RESULTADO PEI 3
OBSERVAÇÕES/OBSERVACIONES		VºBº LABORATORIO:	





Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo
This product contributes toward satisfying credits under

