


# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## G.B.DOMUS ARENA 90X90(N)

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| FORMATO / FORMATO                | 90X90(n)    |
| ESPESSURA / ESPESOR (mm)         | 9           |
| PRODUTO / PRODUCTO               | PORCELANICO |
| TIPO / TIPO                      | ESMALTADO   |
| GRUPO / GRUPO                    | Bla-GL      |
| NORMA APLICÁVEL EN 14411 ANEXO G |             |
| NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO   |             |

| ENSAIOS                                                                             |                                                                                          | RESULTADOS                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSÕES E ASPETO SUPERFICIAL                                        | DIMENSÕES                                                | CUMPRE A NORMA                           |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                     | DIMENSIONES                                              | CUMPLE CON LA NORMA                      |
|    | UNE- EN ISO 10545-3 ABSORÇÃO DE AGUA                                                     | VALOR MEDIO (%)                                          | ≤ 0,5 %                                  |
|                                                                                     | UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA                                                    | VALOR MEDIO (%)                                          |                                          |
|    | UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA À FLEXÃO<br>UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | FORÇA DE ROTURA                                          | 1.600 - 2.400 N                          |
|                                                                                     |                                                                                          | FUERZA DE ROTURA<br>RESISTÊNCIA À FLEXÃO                 | 35 - 45 N/mm2                            |
|                                                                                     | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                                                 |                                                          |                                          |
|                                                                                     |        | UNE- EN ISO 10545-9 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO        | RESULTADO                                |
| UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO                                   |                                                                                          | RESULTADO                                                | RESISTE                                  |
|  | UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTÊNCIA À CUARTEO                                                | RESULTADO                                                | RESISTE                                  |
|                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO                                               | RESULTADO                                                | RESISTE                                  |
|  | UNE- EN ISO 10545-12 RESISTÊNCIA AO GELO                                                 | RESULTADO                                                | RESISTE                                  |
|                                                                                     | UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA                                             | RESULTADO                                                | RESISTE                                  |
|  | UNE- EN ISO 10545-13 RESISTÊNCIA QUÍMICA<br>UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE     | CLORETO DE AMÔNIO / CLORURO AMÔNICO 100g/l               | A                                        |
|                                                                                     |                                                                                          | HIPOCLORITO DE SÓDIO<br>HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l       | A                                        |
|                                                                                     | ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%                                                  |                                                          | 100 CUMPRE A NORMA / CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     | ÁCIDO CÍTRICO / ÁCIDO CÍTRICO g/l                                                        |                                                          |                                          |
|                                                                                     | HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO / HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l                                        |                                                          |                                          |
|  | UNE- EN ISO 10545-14 RESISTÊNCIA A MANCHAS                                               | AGENTE VERDE EM ÓLEO LEVE / ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO | 5                                        |
|                                                                                     | UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS                                           | SOLUÇÃO DE IODO EM ÁLCOOL / SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO  | 5                                        |
|                                                                                     |                                                                                          | AZEITE / ACEITE DE OLIVA                                 | 5                                        |
|                                                                                     | UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)                                      |                                                          | RESULTADO                                |
| UNE-EN 16165:2022 Anexo B ÂNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMENTO (RAMPA)                    |                                                                                          | RESULTADO                                                | R9                                       |
| UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASÃO DE SUPERFÍCIE/ABRASION SUPERFICIAL (PEI)                 |                                                                                          | RESULTADO                                                | PEI 3                                    |
| OBSERVAÇÕES/OBSERVACIONES                                                           |                                                                                          | VºBº LABORATORIO:                                        |                                          |





Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo  
This product contributes toward satisfying credits under

