CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

geotiles cerámica

G.B.DAKAR ARENA

FORMATO / FORMATO	90X90(n)
ESPESSURA / ESPESOR (mm)	9
PRODUTO / PRODUCTO	PORCELANICO
TIPO / TIPO	*ESMALTADO*
GRUPO / GRUPO	BIa-GL

NORMA APLICÁVEL EN 14411 ANEXO G

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO

ENSAIOS		RESULTADOS	
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSÕES E ASPETO SUPERFICIAL	DIMENSÕES	CUMPRE A NORMA
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	*DIMENSIONES*	*CUMPLE CON LA NORMA*
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORÇÃO DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	≤ 0,5 %
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	*VALOR MEDIO (%)*	
N/mm²	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA À FLEXÃO	FORÇA DE ROTURA	1.600 - 2.400 N
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	*FUERZA DE ROTURA*	
		RESISTÊNCIA À FLEXÃO	35 - 45 N/mm2
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	
tc°	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	*RESULTADO*	*RESISTE*
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTÊNCIA À CUARTEO	RESULTADO	RESISTE
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	*RESULTADO*	*RESISTE*
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTÊNCIA AO GELO	RESULTADO	RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	*RESULTADO*	*RESISTE*
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTÊNCIA QUÍMICA	CLORETO DE AMÔNIO / *CLORURO AMÓNICO* 100g/l	A
		HIPOCLORITO DE SÓDIO *HIPOCLORITO SÓDICO* 20 mg/l	A
		ÁCIDO CLORÍDRICO / *ÁCIDO CLORHÍDRICO* 3%	
	UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	ÁCIDO CÍTRICO / *ÁCIDO CÍTRICO* 100 g/l	CUMPRE A NORMA / CUMPLE CON LA NORMA
		HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO / *HIDRÓXIDO POTÁSICO* 30 g/l	
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTÊNCIA A MANCHAS	AGENTE VERDE EM ÓLEO LEVE / *ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	5
		SOLUÇÃO DE IODO EM ÁLCOOL / *SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	5
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	AZEITE / *ACEITE DE OLIVA*	5
	UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	RESULTADO	*C1*
	UNE-EN 16165:2022 Anexo B ÂNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMENTO (RAMPA)	RESULTADO	*R9*
	UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASÃO DE SUPERFÍCIE/ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	*RESULTADO*	*PEI 3*

OBSERVAÇÕES/OBSERVACIONES

V⁰B⁰ LABORATORIO:

CALIDAD QUALITY

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

GEOTILES, S.L.U. - Inscrita en el Registro Mercantil de Castellón de la Plana, Tomo 829, Libro 396, Secc. 8. Folio 143, Hoja CS 10860 1/A (17 -. 04 - 1996) Sociedad 16909 - C.I.F. B 12424784 - V.A.T. ESB - 12424784

floor score

CERTIFIED BY SCS Global Services

Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo
This product contributes toward satisfying credits under

LEED®