

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



G.B.DOMUS PERLA 90X90(N)

FORMATO / FORMATO	90X90(n)
ESPESSURA / ESPESOR (mm)	9
PRODUTO / PRODUCTO	PORCELANICO
TIPO / TIPO	ESMALTADO
GRUPO / GRUPO	Bla-GL
NORMA APLICÁVEL EN 14411 ANEXO G	
NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G	

ENSAIOS		RESULTADOS			
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSÕES E ASPETO SUPERFICIAL	DIMENSÕES	CUMPRE A NORMA		
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES	CUMPLE CON LA NORMA		
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORÇÃO DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	≤ 0,5 %		
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)			
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA À FLEXÃO UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FORÇA DE ROTURA	1.600 - 2.400 N		
		FUERZA DE ROTURA	35 - 45 N/mm2		
		RESISTÊNCIA À FLEXÃO			
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN			
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE		
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE		
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTÊNCIA À CUARTEO	RESULTADO	RESISTE		
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE		
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTÊNCIA AO GELO	RESULTADO	RESISTE		
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO	RESISTE		
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTÊNCIA QUÍMICA UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	CLORETO DE AMÔNIO / CLORURO AMÔNICO 100g/l	A		
		HIPOCLORITO DE SÓDIO HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	A		
		ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%	CUMPRE A NORMA / CUMPLE CON LA NORMA		
		ÁCIDO CÍTRICO / ÁCIDO CÍTRICO 100 g/l			
		HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO / HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l			
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTÊNCIA A MANCHAS UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	AGENTE VERDE EM ÓLEO LEVE / ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5		
		SOLUÇÃO DE IODO EM ÁLCOOL / SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5		
		AZEITE / ACEITE DE OLIVA	5		
		UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)		RESULTADO	C1
		UNE-EN 16165:2022 Anexo B ÂNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMENTO (RAMPA)		RESULTADO	R9
		UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASÃO DE SUPERFÍCIE/ABRASION SUPERFICIAL (PEI)		RESULTADO	PEI 3
OBSERVAÇÕES/OBSERVACIONES		VºBº LABORATORIO:			





Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo
This product contributes toward satisfying credits under

