




Descalcificador bibloc 45 litros



DESCRIPCIÓN

Descalcificador bibloc WEH. 45 Litros de resina. Equipo compuesto por botella en PRFV Greentank con distribuidores superiores e inferiores, depósito de sal en polietileno con capacidad para múltiples regeneraciones, equipado con falso fondo y válvula de seguridad, bypass de aislamiento y regulador de dureza residual.

Elegante diseño y altas prestaciones.
Avanzado programador multilingüe.

TIPO DE TRATAMIENTO

Tratamiento de agua potable mediante intercambio iónico. Reduce las sales incrustantes en el agua, causando de: incrustaciones en las tuberías y electrodomésticos, sequedad de la piel y cabello, elevados consumos de detergentes.

Funcionamiento totalmente automático, cada cierto volumen de agua (según la dureza del agua) los equipos realizan una regeneración a las 02:00AM (ajustable) para recargar totalmente la resina. En esta regeneración se emplea sal para descalcificador que recarga la resina.

CONEXIONES

Entrada / Salida	1"
Desagüe:	1/2"
Rebosadero:	1/2"
Corriente eléctrica:	12 Vac.650mA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo: 2.7 m³/h.
Capacidad depósito sal: 100 l
Consumo estándar (240 g/l):
270°HFxm³ / 10.8 KgNaCl/regen.

Acondicionamiento: 1 unidad