

Date : 2025

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

SPÉCIFICATIONS

NATURE DE LA RÉSINE

Styrène- Acrylique

CONDITIONNEMENT

10 L

ASPECT

Mat

SUPPORTS

Tous supports neufs ou anciens préparés

SECHAGE



SEC AU TOUCHER : 1H à 23°C /
HR<50%
ENTRE 2 COUCHES : 6H à 23°C /
HR<50%

MATÉRIEL



Rouleau spécial façade en fibre
synthétique 18mm ou brosse

NETTOYAGE DES OUTILS



Eau

RENDEMENT

8 à 10 m²/L

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient maximum 40g/l COV.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOSAÏK FACADE est un peinture façade au film mince de classe D2. Cette peinture à base de copolymère acrylique conserve l'état d'origine du support. Elle assure une protection efficace face aux agressions climatiques.

Application Facile
Bonne adhérence

Destination : Muret, pignon, façade, garage et mur de sous-bassement. Applicable sur ciment, enduit, béton, brique, crépi fin, support neuf et ancienne peinture.

PREPARATION conforme au DTU 59.1

Les fonds doivent être propres, sains, secs, durs et préalablement traités à l'aide d'un anti-dépôt verts adapté.

- **Sur tous supports peints ou non peints :** gratter et éliminer les aspérités et parties non adhérentes à l'aide d'un grattoir ou d'une lame de couteau. Traiter avec un anti-dépôts verts. Laisser agir une semaine puis nettoyer avec un appareil haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.

- **Sur supports poreux :** appliquer une première couche diluée de 5% à 10% d'eau de Mosaik Façade avant la mise en peinture.

- **Sur support farinant :** appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

Ne pas appliquer sur parpaing ou support maçonnerie de petits éléments (moellons , briques monomur etc...) non enduites

*Conforme au DTU 59.1

Précaution : Ne pas appliquer sur un fond incliné à plus de 10° par rapport à la verticale. Ce type de support nécessite des revêtements spécifiques.

APPLICATION

Avant le chantier, il est conseillé d'appliquer sur une surface témoin pour maîtriser et tester la dépose.

Le produit est prêt à l'emploi. Bien brasser le produit pour le rendre homogène.

Appliquer en première couche sur support propre, préparé et en bon état. Appliquer une 2^{ème} couche après 6 heures.

Appliquer régulièrement et de manière homogène en commençant par les angles à l'aide d'un pinceau.

CONSEILS

- Ne pas appliquer sur un support pulvérulent
- Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cours de dégel
- Ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois.
- Ne pas appliquer par temps menaçant ou risque d'averse dans les 48 heures qui suivent l'application du produit.
- Appliquer par une température dans l'idéal comprise entre 5°C et 25°C – HR < 70%, les conditions minimales d'intervention sont définies par le DTU 59.1.
- Ne pas appliquer sur un support chauffé par le soleil. Pour cela, appliquer le matin les façades exposées Nord et Ouest, l'après-midi les façades exposées Sud et Est
- Ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois
- Ne pas appliquer sur parpaing ou tout support brut non recouvert d'un enduit

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les nettoyant à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Conservé les emballages soigneusement fermés. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs, 12 mois entamé dans son emballage d'origine. Conservé hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande.