



Navigator
V-line

IP65
POLÍMERO SELLADOR

IDEAL PARA
SELLAR UNIONES
Y ACCESORIOS
DE TIRA LED IP65



10ml

REF: 83254



 **RoHS** 
2002/95/EC

www.navigator-light.es



SECADO Y CURACIÓN

Tiempo de secado	Tras 24h: $\geq 2-4$ mm
Curado	10-60 minutos aprox.
Tiempo de aplicación	Máximo 10 minutos
Densidad	1,1-1,2 g/cm ³

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Temperatura de trabajo	-20 + 200°C
Temperatura de aplicación	5° + 40°C
Almacenamiento	6 meses a 25°C
Humedad de almacenamiento	10% ~ 70% Rh

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Indicado para aplicar en superficies plásticas
- No conduce la electricidad
- Buena resistencia ante agentes externos como agua, polvo
- Recuperación elástica >50%
- Resistencia tensión $\geq 0,5$ N/mm²
- Diseñado para sellar las uniones de tiras led frente a humedad y polvo, otorgando una protección IP65.

Fabricado en China.

Navigator Lighting Spain, S.L.U.

Calle Paraguay parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Oeste
Alcantarilla, CP 30820, Murcia, España.

