

DoP. No. 59EFR (Tôles ondulées H12 PLUS 0.4 mm Pré peint)

Déclaration de performance

Conformément à (EU) Nr. 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit : **BRVH12PL0401**
2. Utilisations prévues : **Panneaux de toiture et de façade**
3. Fabricant: **Bravo International FR**
25 place de la Madeleine, 75008
M: + 33 (0) 6 51 700 535 e-mail: office.fr@bravo.eu / product@bravo.eu
4. Représentant autorisé: **./.**
5. Système(s) d'AVCP : **./.**
- 6.a. Norme harmonisée : **Système 4**
EN 14782:2006

Performances déclarées :		
Caractéristiques essentielles	Performance:	Normes techniques harmonisées :
Résistance mécanique:		EN 14782:2006
Utilisation du produit:	Toit	
Type de matière première :	S220GD Z 225	
Épaisseur:	0.4 mm	
Géométrie du produit	Hauteur du profil : 12mm, Utile avec: 845mm	
Classe de tolérance :	Classe 1	
Résistance à la charge	1,2 kN	
Envergure:	≤ 400 mm	
Perméabilité à l'eau	Imperméable	
Variation dimensionnelle	12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Ext. comportement au feu	Toit B (t1), Toit B (t2) Toit B (t3)	
Réaction au feu	A1	
Durabilité - métal	Voir au dessus	
Durabilité protection anticorrosive	Z 225	
Durabilité revêtement organique	Pré peint	
	Côté 1: SP (Polyester) 25 µm	
	Côté 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm	

*NPD: No Performance Determined

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Paris - France - 15.05.2023

À [lieu] le [date d'émission]

Dragos Niculescu - Managing Director

 16	
Bravo International FR 25 place de la Madeleine, 75008 BRVH12PL0401	
Déclaration de performance nr. 59EFR EN 14782:2006 Panneaux de toiture et de façade	
Résistance mécanique:	Toit
Utilisation du produit:	S220GD Z 225
Type de matière première :	0,4 mm
Épaisseur:	Hauteur du profil : 12mm, Utile avec: 845mm
Géométrie du produit	Classe 1
Classe de tolérance :	1,2 kN
Résistance à la charge	≤ 400 mm
Envergure:	Imperméable
Perméabilité à l'eau	12x10 ⁻¹¹ K ⁻¹
Variation dimensionnelle	NPD
Émissions de substances dangereuses	Toit B (I1), Toit B (I2) Toit B (I3)
Ext. comportement au feu	A1
Réaction au feu	Voir au dessus
Durabilité - métal	Z 225
Durabilité protection anticorrosive	Côté 1: SP (Polyester) 25 µm
Durabilité revêtement organique	Pré peint Côté 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm