

# Ficha de datos del producto

## **TS 1500 con brazo de bloqueo**



Cierrapuertas aéreo con brazo para puertas de hoja simple  
hasta 1100 mm de anchura de hoja

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Retención en abierto de las puertas sin requisitos de protección cortahumos y cortafuego
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
- Opción de montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras en montaje en brazo paralelo



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre variable de EN3 o EN4 al girar el bloque del cojinete
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Retención mecánica mediante el brazo de retención con área de retención 70°-150°
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente

### DATOS TÉCNICOS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nombre comercial              | TS 1500 con brazo de bloqueo   |
| Ancho de hoja (máx.)          | 1100 mm  |
| Tipo de instalación           | Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras |
| Ángulo de apertura (máx.)     | 180 °  |
| Fuerza de cierre ajustable    | Sí, mediante montaje   |
| Velocidad de cierre ajustable | Si   |
| Golpe final ajustable         | Sí, mediante brazo   |
| Area de retención             | 70 ° - 150 °   |
| Sensor de humos integrado     | No   |

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación | Descripción          | Número de identificación. | Color           | Dirección DIN                 | Punto de retención min. |
|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| GEZE TS 1500 | con brazo de bloqueo | N/A                       | según RAL       | a la izquierda / a la derecha | 70 °                    |
| GEZE TS 1500 | con brazo de bloqueo | N/A                       | plateado        | a la izquierda / a la derecha | 70 °                    |
| GEZE TS 1500 | con brazo de bloqueo | N/A                       | bronce oscuro   | a la izquierda / a la derecha | 70 °                    |
| GEZE TS 1500 | con brazo de bloqueo | N/A                       | blanco RAL 9016 | a la izquierda / a la derecha | 70 °                    |

# TS 1500 con brazo de bloqueo



## ACCESORIOS

### BRAZO TS 4000 / 2000

Con retención mecánica



| Denominación           | Descripción            | Número de identificación. | Color           | Punto de retención min. | Punto de retención max. |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Brazo TS 4000/2000 / F | Con retención mecánica | 102454                    | plateado        | 70 °                    | 150 °                   |
| Brazo TS 4000/2000 / F | Con retención mecánica | 102456                    | blanco RAL 9016 | 70 °                    | 150 °                   |
| Brazo TS 4000/2000 / F | Con retención mecánica | 102457                    | según RAL       | 70 °                    | 150 °                   |

### BRAZO TS 4000 / 2000

con retención mecánica conectable y desconectable



| Denominación           | Descripción                                       | Número de identificación. | Color           | Punto de retención min. | Punto de retención max. |
|------------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Brazo TS 4000/2000 / F | con retención mecánica conectable y desconectable | 102445                    | plateado        | 70 °                    | 150 °                   |
| Brazo TS 4000/2000 / F | con retención mecánica conectable y desconectable | 102448                    | según RAL       | 70 °                    | 150 °                   |
| Brazo TS 4000/2000 / F | con retención mecánica conectable y desconectable | 102447                    | blanco RAL 9016 | 70 °                    | 150 °                   |