

# Ficha de datos del producto

## TS 5000



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de hoja simple hasta 1400 mm de anchura de hoja

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este cierrapuertas aéreo para puertas de hoja simple representa una guía de líneas clara. Está aprobado para el montaje en puertas cortafuegos y cortahumos.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN2-6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 5000
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Interruptor del detector de humo integrado	No

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dirección DIN	Ancho de hoja (máx.)
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar y dispositivo de bloqueo	N/A	Símil acero inoxidable	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar y dispositivo de bloqueo	N/A	blanco RAL 9016	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar y dispositivo de bloqueo	N/A	según RAL	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar	N/A	plateado	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar y dispositivo de bloqueo	N/A	bronce oscuro	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar y dispositivo de bloqueo	N/A	plateado	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar	N/A	según RAL	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar	N/A	Símil acero inoxidable	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar	N/A	bronce oscuro	a la izquierda / a la derecha	1400 mm
GEZE TS 5000 (opcional TS 5000 ECLine)	con guía deslizante estándar	N/A	blanco RAL 9016	a la izquierda / a la derecha	1400 mm

## CONSTA DE

## GUÍA DESLIZANTE TS 5000/3000 CON AJUSTE VERTICAL \*

Con compensador de altura +/- 2 mm y palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca	115191	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical *	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca	115192	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## GUÍA DESLIZANTE TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Prolongación del eje
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	015695	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	000773	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	068221	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	014945	Símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

## CUERPO DE CIERRE TS 5000

Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 2-6 con amortiguación a la apertura



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	137721	Puerta corredera acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027333	plateado	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027335	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027336	según RAL	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

## GUÍA T-STOP TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	108481	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102364	Acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102365	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102363	plateado	452.5 x 33 x 30 mm

## ACCESORIOS

### UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924	Acero

### LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía deslizante remachada, guía deslizante estándar BG, guía deslizante estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Dimensiones	Material
Limitación flexible de la apertura	para guía deslizante remachada, guía deslizante estándar BG, guía deslizante estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780		PVC

**TAPA CIERRAPUERTAS \***

Para TS 5000 (L) / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067726	blanco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072696	Acero inoxidable	298 x 55 x 67.2 mm	Acero inoxidable
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067724	plateado	298 x 55 x 67.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	000756	según RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067725	bronce oscuro	298 x 55 x 67.2 mm	

**TAPA CIERRAPUERTAS \***

Para TS 4000 / 5000, forma curva

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092943	Acero inoxidable brillo	337 x 51 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092944	Acero inoxidable mate	337 x 51 x 72 mm

**TAPA CIERRAPUERTAS \***

Para TS 4000 / 5000, forma angular

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092938	Acero inoxidable brillo	298 x 51 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092939	Acero inoxidable mate	298 x 51 x 72 mm

**MATERIAL DE MONTAJE****PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS**

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	PVC

**PINZA DE SUJECIÓN DE VIDRIO**

para TS 5000/TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Espesor del cristal	Material
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	009494	según RAL	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	057126	plateado	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio *	para TS 5000/TS 4000	057127	bronce oscuro	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio *	para TS 5000/TS 4000	009491	blanco RAL 9016	10 mm	Aluminio

## PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPLACA PUERTA TODO VIDRIO

para TS 5000/TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Espesor del cristal	Material
Placas de montaje set puerta todo vidrio	para TS 5000/TS 4000	007923	plateado	10 mm	Aluminio
Placas de montaje set puerta todo vidrio *	para TS 5000/TS 4000	007926	según RAL	10 mm	Aluminio
Placas de montaje set puerta todo vidrio *	para TS 5000/TS 4000	007924	bronce oscuro	10 mm	Aluminio

## PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	001512	plateado	Aluminio
Placa de montaje guía *	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	104515	según RAL	Aluminio
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	129252	blanco RAL 9016	Aluminio

## PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado		Aluminio



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro		Aluminio

### SOPORTE DE DINTEL


para TS 5000/TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	049240	plateado	287 x 40 x 67 mm
Soporte de dintel *	para TS 5000/TS 4000	052352	bronce oscuro	
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	104451	según RAL	

### PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS \*

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material
Placa de montaje *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	083992	Aluminio

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.