

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
S86237-0002-ADEO-25

- (1) Code d'identification unique du produit type:
S86237-WALL-25
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
 Organisme(s) notifié(s) :
- (6.b) Document d'évaluation européen :
 Evaluation technique européenne :
 Organisme d'évaluation technique :
 Organisme(s) notifié(s) :
- (7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	<0,0011 mg/dm ²	
- Plomb :	<0,011 mg/dm ²	
Adhérence	≥ 0,5 N/mm ²	
- ciment colle, type C1 :		
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Conforme	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
 Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.
 Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

19/09/2025

Eric LEMOINE

Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:34:10 GMT+2)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
S86237-0002-ADEO-25

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
S86237-WALL-25
- (2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
 Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :
 Evaluación técnica europea :
 Organismo de evaluación técnica :
 Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	<0,0011 mg/dm2	
- Plomo:	<0,011 mg/dm2	
Capacidad de adherencia		
- adhesivo cementoso, tipo C1:	≥ 0,5 N/mm2	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Conforme	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
 Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

19/09/2025

Eric LEMOINE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
S86237-0002-ADEO-25

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
S86237-WALL-25
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**
 Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

 Avaliação Técnica Europeu :

 Organismo de Avaliação Técnica :

 Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	<0,0011 mg/dm ²	
- Chumbo:	<0,011 mg/dm ²	
Aderenza		
- Adesivo de cimento, tipo C1:	≥ 0,5 N/mm ²	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Cumpre	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
 (local e data de emissão)

19/09/2025

Eric LEMOINE

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
S86237-0002-ADEO-25

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
S86237-WALL-25
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :
.....
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	<0,0011 mg/dm ²	
- Μόλυβδος:	<0,011 mg/dm ²	
Πρόσφυση :	≥ 0,5 N/mm ²	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Συμμορφώνεται	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

19/09/2025

Eric LEMOINE

Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:34:10 GMT+2)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
S86237-0002-ADEO-25

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
S86237-WALL-25
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4
- (6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
 Organism (organisme) notific
- (6.b) Documentul de evaluare european :
 Evaluarea tehnică europeană :
 Organismul de evaluare tehnică :
 Organism (organisme) notificat(e) :
- (7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind: - Cadmiu: - Plumb:	<0,0011 mg/dm2 <0,011 mg/dm2	
Aderență - adeziv cimentos, Tip C1:	≥ 0,5 N/mm2	
Durabilitate, pentru: - utilizarea interioară:	Conformă	

- (8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

19/09/2025

Eric LEMOINE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. : **Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:34:10 GMT+2)**

S86237-0002-ADEO-25

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
S86237-0002-ADEO-25

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
S86237-WALL-25
- (2) Usi previsti :
Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
 Organismi notificati :
- (6.b) Documento per la valutazione europea :
 Valutazione tecnica europea :
 Organismo di valutazione tecnica :
 Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per: - Cadmio: - Piombo:	<0,0011 mg/dm2 <0,011 mg/dm2	
Aderenza : - Adesivo cementizio, tipo C1:	≥ 0,5 N/mm2	
Durabilità, per: - uso interno:	Conforme	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France
 (luogo e data del rilascio)

19/09/2025

ERIC LEMOINE

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
S86237-0002-ADEO-25

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
S86237-WALL-25
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, do wykładania ścian we wnętrzach.
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4

 (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**

Jednostka lub jednostki noty

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	<0,0011 mg/dm ²	
- Ołów:	<0,011 mg/dm ²	
- Inne	NPD	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy, typu C1:	≥ 0,5 N/mm ²	
-kleje dyspersyjne	NPD	
- kleje z żywic reaktywnych	NPD	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Spełnia	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
(miejsce i data wydania)

19/09/2025
Eric LEMOINE (Sep 19, 2025 10:34:10 GMT+2)

