



CONDICIONES DE GARANTÍA COMERCIAL

En caso de exposición al sol, los colores oscuros y laminados pueden provocar una deformación de las lamas por dilatación de la cara exterior, lo que se conoce como «efecto bilama». Las características de la obra, y en particular la exposición al sol, son elementos importantes que escapan a nuestro control.

En caso de inadecuación del producto suministrado a estas características, solo se podrá responsabilizar a nuestro cliente.

Garantizamos durante 10 años la estabilidad de los elementos de la valla ante variaciones de temperatura de entre -15 °C y +40 °C, a partir de la fecha de factura.

Cubre la sustitución gratuita de los elementos defectuosos. No se incluyen en la garantía los daños relacionados con el transporte, el almacenamiento, el viento, la instalación, un uso distinto al previsto, así como todas las pérdidas directas, indirectas y daños consecuentes.

La estabilidad frente a los rayos UV, el blanqueamiento y la decoloración no están cubiertos.

Realizamos pruebas en una cámara de fotoenvejecimiento acelerado ARTACC para garantizar la buena estabilidad del color en comparación con las muestras de control. Las pruebas son concluyentes, pero no implican garantía alguna por nuestra parte.

El montaje de la placa o barra de fijación requiere un soporte de hormigón.

La barra de fijación debe centrarse en un bloque de hormigón de unas dimensiones mínimas de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad, de lo contrario no se aplicará la garantía.