

Serie 306003

EPI Categoría 2



Ropa de alta visibilidad concebida para señalar visualmente la presencia del usuario, destinada a hacer visible al usuario bajo cualquier condición de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un vehículo en la oscuridad. Composición: 100% poliéster con recubrimiento de PU. Bandas reflectantes Reflax de 50mm de ancho color gris plata.

Información e instrucciones de uso: La prenda de alta visibilidad es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento EU 2016/425.

Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688:2013+EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Ropa de protección. Requisitos generales) y EN ISO 20471:2013+EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos), EN 343:2019 (Ropa de protección. Protección contra la lluvia) y UNE EN 14058:2017 (Ropa de protección contra ambientes fríos).

Esta prenda está concebida para protección bajo la lluvia, niebla y humedad del suelo, y del frío a partir de temperaturas iguales o superiores a -5°C, condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema, así como para señalar visualmente la presencia del usuario, destinada a hacer visible al usuario bajo cualquier condición de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un vehículo en la oscuridad.

La utilización adecuada supone abrochar correctamente la prenda sin ocultar ninguna parte de la misma.

Las prestaciones de visibilidad del EPI vienen determinadas por las características del tejido fluorescente o de fondo y del material retrorreflectante, así como para las superficies mínimas y la disposición de los materiales utilizados, mientras que las de protección contra la lluvia y el frío por la capacidad aislante del material empleado.

Este EPI puede ser utilizado en combinación con otras prendas de alta visibilidad certificadas con el fin de aumentar las prestaciones siempre y cuando no se oculte ni el material de fondo ni el material retrorreflectante.

La utilización solo de la parka está concebida para proteger de la lluvia, niebla y humedad del suelo, así como para señalar visualmente la presencia del usuario, destinada a hacer visible al usuario bajo cualquier condición de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un vehículo en la oscuridad.

En cambio, la utilización solo del chaleco está concebida para proteger del frío a partir de temperaturas iguales o superiores a -5°C, así como para señalar visualmente la presencia del usuario, destinada a hacer visible al usuario bajo cualquier condición de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un vehículo en la oscuridad.

Utilización inadecuada: Debe llamarse la atención sobre los peligros por una utilización inadecuada:

- Las propiedades de alta visibilidad solo se cumplen si se utiliza adecuadamente colocado y abrochado.
- La ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material de fondo y/ o de material retrorreflectante o si estas se encuentran manchadas o dañadas.
- El aislamiento térmico puede decrecer después de un proceso de lavado inadecuado.
- No debe realizarse ningún tipo de reparación que afecte a la protección de la ropa. El distribuidor declina cualquier responsabilidad derivada del uso incorrecto del producto.
- Este EPI no protege contra otros riesgos tales como productos químicos, calor y fuego.

(*) para mayor información o ante cualquier duda, póngase en contacto con en el teléfono (34) 916 699 625

Niveles de protección



2 Niveles de protección
EN ISO20471:2013 +
A1:2016



3 Niveles de protección
UNE EN 14058:2017



3 Niveles de protección
EN 343:2019

Nº del pictograma	CLASIFICACIÓN
	CLASE 2
Superficie material de fondo	≥0,50m²
Superficie material retrorreflectante	≥0,13m²

Nº Superior do pictograma	CLASIFICACIÓN
Resistencia térmica R _{cl} (m²KW)	CLASE 3 0,18<R _{cl} <25

(*) Tiempo de uso restringido. Ver tabla A1	CLASIFICACIÓN
Resistencia penetración del agua	Clase 3
Resistencia vapor de agua	Clase 1
Resistencia a la tracción	≥ 450 N
Resistencia al rasgado	≥ 25 N
Estabilidad dimensional	≤ 3%
Resistencia a las costuras	≥ 225 N

Nivel de riesgo	Factores relacionados con el nivel de riesgo		Nivel de riesgo
	Velocidad del vehículo	Tipo de usuario de carretera	
Riesgo alto ISO 20471 Clase 3	> 60 km/h	Pasivo	Alta visibilidad
Riesgo alto ISO 20471 Clase 2	≤ 60 km/h	Pasivo	
Riesgo alto ISO 20471 Clase 1	≤ 30 km/h	Pasivo	
			- Visibilidad de día y noche 360° (visibilidad desde todos los lados) - Diseñado para el reconocimiento de formas - Rodeando el torso - Cantidad y calidad para el día y la noche

Advertencia 343 si es Clase 1 Tabla A1. Máximo de tiempo de uso continuo recomendado para un conjunto completo, compuesto de chaqueta y pantalón, sin forro térmico.

Temperatura del ambiente de trabajo	Clase 1	Clase 2	Clase 3
R _{cl} > 40	20 < R _{cl} ≤ 40	R _{cl} ≤ 20	
°C	minutos	minutos	minutos
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

"-" significa: no existe límite para el tiempo de uso




Tabla de medidas								
Tallaje americano	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Contorno de pecho	82-90	90-98	98-106	106-114	114-123	123-135	135-147	147-159
Contorno de cintura	70-78	78-86	86-94	94-102	102-111	111/123	123-135	135-147
Altura	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-212	212-220

Almacenamiento:

Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la humedad. El EPI debe ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro del mismo.

Ciclos de lavado:

El número máximo de ciclos de lavado no están directamente relacionados con el periodo de vida de la prenda. El periodo de vida dependerá del uso, cuidado en el almacenaje, etc.

Recomendaciones de lavado:

Máximo 25 lavados



Certificado: Certificado por el organismo de control nº 0162 Leitat, C/Innovació,2 08225 Terrassa (Barcelona) Tel. +34 937 882 300 www.leitat.org

Dirección Web: www.velilla-group.com, en esta dirección de internet se puede acceder a la declaración de conformidad.

Temperatura de lavado 30°C
No usar lejía
No planchar
No usar secadora
No limpieza en seco

Serie 306003

EPI Catégorie 2



Vêtement à haute visibilité conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destiné à rendre ce dernier visible dans n'importe quelles conditions lumineuses de jour et sous les lumières des phares d'un véhicule dans l'obscurité. Composition: 100% polyester recouvert de polyuréthane. Bandes réfléchissantes Reflatex de 50 mm de large et de couleur argentée.

Informations et instructions concernant l'utilisation: le vêtement à haute visibilité est une équipe de protection individuelle (EPI) qui répond aux exigences de santé et de sécurité qui sont spécifiées dans le Règlement EU 2016/425.

De même, le présent EPI répond aux exigences indiquées dans les normes européennes EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Vêtement de protection. Exigences générales), EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Vêtement à haute visibilité. Méthodes d'essai et exigences) et EN 343:2019 (Vêtement de protection. Protection contre la pluie). et UNE EN 14058:2017 (Vêtement de protection contre les climats froids).

Ce vêtement est conçu pour protection contre la pluie, la neige et l'humidité du sol, et du froid face à des températures égales ou supérieures à -5°C, ainsi que signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destinée à rendre ce dernier visible dans n'importe quelles conditions lumineuses de jour et sous les lumières des phares d'un véhicule dans l'obscurité.

La bonne utilisation suppose attacher correctement le vêtement en occultant aucune partie de cette dernière.

Les avantages de l'EPI sont déterminées par les caractéristiques du tissu fluorescent ou de fond et du matériau rétroréfléchissant, ainsi que pour les surfaces minimales et la disposition des matériaux utilisés, tandis que les caractéristiques de protection contre la pluie et le froid proviennent des propriétés isolantes du matériel employé.

Cet EPI peut être utilisé avec d'autres vêtements à haute visibilité certifiés afin d'augmenter les prestations tant que ni le matériau de fond ni le matériau rétroréfléchissant n'est occulté.

L'utilisation de la parka seule est conçue pour protection contre la pluie, la neige et l'humidité du sol, ainsi que signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destinée à rendre ce dernier visible dans n'importe quelles conditions lumineuses de jour et sous les lumières des phares d'un véhicule dans l'obscurité.

En revanche, l'utilisation du gilet seul est conçu pour protection du froid face à des températures égales ou supérieures à -5°C, ainsi que signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destinée à rendre ce dernier visible dans n'importe quelles conditions lumineuses de jour et sous les lumières des phares d'un véhicule dans l'obscurité.

Mauvaise utilisation:

Il convient de souligner les risques d'une mauvaise utilisation du vêtement.

- Les propriétés de haute visibilité ne sont respectées que si le vêtement est utilisé bien positionné et attaché.
- Le vêtement de protection n'offre pas la même protection si la surface du matériau de fond et/ou de matériau rétroréfléchissant est réduite ou si ces dernières sont tachées ou abimées.
- L'isolation thermique peut s'amoindrir après un programme de lavage inapproprié.
- Aucun type de réparation ne doit être réalisé qui puisse affecter la protection du vêtement. Le distributeur décline toute responsabilité provenant de l'utilisation incorrecte du produit.
- Cet EPI ne protège pas contre d'autres dangers tels que les produits chimiques, la chaleur et le feu.

(*) pour plus d'informations ou si vous avez le moindre doute, prenez contact par téléphone (34) 916 699 625

Niveaux de protection



2

Niveaux de protection
EN ISO 20471:2013 +
A1:2016



3

Niveaux de protection
UNE EN 14058:2017



3

Niveaux de protection
EN 343:2019

Niveau de risque	Facteurs liés au niveau de risque	Niveau de risque
	Vitesse du véhicule	Type d'usager de la route
Risque élevé ISO 20471 Classe 3	> 60 km/h	Passif
Risque élevé ISO 20471 Classe 2	≤ 60 km/h	Passif
Risque élevé ISO 20471 Classe 1	≤ 30 km/h	Passif

N° Supérieur du Pictogramme	CLASSIFICATION
Résistance thermique R _{cl} (m²KW)	0,18 < R _{cl} < 25

(*) Temps d'utilisation restreint, voir table A1	CLASSIFICATION
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 3
Résistance à la vapeur d'eau	Classe 1
Résistance à la traction	≥ 450 N
Résistance aux déchirures	≥ 25 N
Stabilité dimensionnelle	≤ 3%
Résistance aux coutures	≥ 225 N

Avertissement 343 si c'est de classe 1 Table A1. Le temps maximal d'utilisation continu recommandé pour un ensemble complet, composé d'une veste et d'un pantalon, sans doubler thermique.

Température du milieu de travail	Classe 1	Classe 2	Classe 3
°C	R _{cl} > 40	20 < R _{cl} ≤ 40	R _{cl} ≤ 20
minutes	minutes	minutes	minutes
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

“-” Signifie: Il n'existe aucune limite du temps d'utilisation




Tableau de mesures	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Tailles américaines								
Tour de poitrine	82-90	90-98	98-106	106-114	114-123	123-135	135-147	147-159
Tour de taille	70-78	78-86	86-94	94-102	102-111	111/123	123-135	135-147
Hauteur	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-212	212-220

Stockage: Stocker dans l'emballage d'origine, afin de protéger de l'humidité. L'EPI doit être remplacé lorsque vous observez une détérioration de ce dernier.

Cycles de lavage : le nombre maximal de cycles de lavage ne sont pas directement liés à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra de l'utilisation, de l'attention portée dans le lieu de stockage.

Recommandations pour le lavage:
maximum 25 lavages



Lavage à température maximale de 30°C.
Ne pas employer de l'eau de javel
Ne pas repassage
Pas sèche-linge
Pas de nettoyage à sec

Certificat: certifié par l'organisme de contrôle n° 0162 Leitat, C/Innovació, 2
08225 Terrassa (Barcelona) Spain.
Tel. +34 937 882 300
www.leitat.org

Site web www.velilla-group.com, sur ce site internet vous pouvez accéder à la déclaration de conformité.

Serie 306003 DPI Categoria 2



Indumenti ad alta visibilità progettati per segnalare visivamente la presenza dell'utente, adatti a qualsiasi condizione di luce diurna e sotto la luce dei fari di un veicolo in condizioni di oscurità. Composizione: 100% poliestere con rivestimento in poliuretano. Strisce catarifrangenti Reflatex da 50 mm di larghezza color argento.

Informazioni e istruzioni per l'uso: le vêtements à haute visibilité est une équipe de protection individuelle (EPI) qui répond aux exigences de santé et de sécurité qui sont spécifiées dans le Règlement EU 2016/425.

Inoltre, il presente DPI soddisfa i requisiti raccolti nelle norme europee EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Indumenti di protezione. Requisiti generali) ed EN ISO 20471:2013 + A1:2016 (Indumenti ad alta visibilità. Metodi di prova e requisiti), EN 343:2019 (Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia) e UNE EN 14058:2017 (Indumenti di protezione contro ambienti freddi).

Il presente indumento è stato progettato per protezione dalla pioggia, nebbia e umidità del suolo, dal freddo a partire da temperature uguali o superiori a -5 °C, così come per segnalare visivamente la presenza dell'utente ed è adatto a qualsiasi condizione di luce diurna e sotto la luce dei fari di un veicolo in condizioni di oscurità.

Per utilizzare adeguatamente l'indumento, allacciarlo in modo corretto senza coprirne alcuna parte.

Le prestazioni del DPI sono determinate dalle caratteristiche del tessuto fluorescente o di fondo e dal materiale retroriflettente, oltre che dalle superfici minime e dalla disposizione dei materiali utilizzati; mentre quelle per la protezione dalla pioggia e dal freddo dalla capacità isolante del materiale utilizzato.

Questo DPI può essere utilizzato insieme ad altri indumenti ad alta visibilità certificati al fine di aumentarne le prestazioni, purché non sia coperto né il materiale di fondo né quello retroriflettente.

L'utilizzo separato del parka è concepito per protezione dalla pioggia, nebbia e umidità del suolo, così come per segnalare visivamente la presenza dell'utente ed è adatto a qualsiasi condizione di luce diurna e sotto la luce dei fari di un veicolo in condizioni di oscurità.

In cambio, l'utilizzo separato del giubbetto è concepito per protezione dal freddo a partire da temperature uguali o superiori a -5 °C, così come per segnalare visivamente la presenza dell'utente ed è adatto a qualsiasi condizione di luce diurna e sotto la luce dei fari di un veicolo in condizioni di oscurità.

Utilizzo improprio: È necessario tenere in considerazione i pericoli dovuti a un utilizzo improprio:

- I requisiti di alta visibilità dell'indumento si compiono esclusivamente se l'indumento viene indossato e allacciato correttamente.
- Gli indumenti di protezione non forniscono la stessa protezione se si riduce la superficie del materiale di fondo e/o quella del materiale retroriflettente o se tali superfici sono macchiate o danneggiate.
- L'isolamento termico può decrescere successivamente a un lavaggio inadeguato. La protezione degli indumenti non deve essere riparata in alcun modo. Il distributore declina qualsiasi responsabilità dovuta a un utilizzo improprio del prodotto.
- Questo PPE non protegge da altri pericoli, quali prodotti chimici, calore e fuoco.

(*) Chiamaci per maggiori informazioni o per qualsiasi dubbio (34) 916 699 625

Livelli di protezione



2 Livelli di protezione
EN ISO 20471:2013 +
A1:2016



3 Livelli di protezione
UNE EN 14058:2017



3 Livelli di protezione
EN 343:2019

N° pittogramma	CLASSIFICAZIONE
	CLASSE 2
Superficie del materiale di fondo	≥ 0,50m²
Superficie del materiale retroriflettente	≥ 0,13m²

N° Superiore pittogramma	CLASSIFICAZIONE
	CLASSE 3
Resistenza termica R _{cl} (m²KW)	0,18 ≤ R _{cl} < 25

(*) Tempo di utilizzo ristretto, vedi tavola A1.

CLASSIFICAZIONE

Resistenza alla penetrazione di acqua	Classe 3
Resistenza al vapore acqueo.	Classe 1
Resistenza alla trazione.	≥ 450 N
Resistenza allo strappo.	≥ 25 N
Stabilità dimensionale.	≤ 3%
Resistenza alle cuciture	≥ 225 N

Livello di rischio	Fattori relativi al livello di rischio		Livello di rischio
	Velocità del veicolo	Tipo di utente della strada	
Rischio alto ISO 20471 Classe 3	> 60 km/h	Passivo	Alta Visibilità
Rischio alto ISO 20471 Classe 2	≤ 60 km/h	Passivo	
Rischio alto ISO 20471 Classe 1	≤ 30 km/h	Passivo	

- Visibilità diurna e notturna
- 360° (visibilità da tutti i lati)
- Progettato per il riconoscimento delle forme
- Intorno al torso
- Quantità e qualità per giorno e notte
- Visibilità diurna e notturna
- 360° (visibilità da tutti i lati)
- Progettato per il riconoscimento delle forme
- Quantità e qualità per giorno e notte

Avvertenza 343 se si tratta di classe 1 Tavola A1. Tempo massimo di utilizzo continuo raccomandato per un completo, composto da giacca e pantalone, senza rivestimento termico

Temperatura dell'ambiente di lavoro	Classe 1	Classe 2	Classe 3
R _{cl} > 40	20 < R _{cl} ≤ 40	R _{cl} ≤ 20	
°C	minuti	minuti	minuti
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

*-Significa: non si ha limite per il tempo di utilizzo




Tabella delle misure								
Taglie americane	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Profilo del petto	82-90	90-98	98-106	106-114	114-123	123-135	135-147	147-159
Profilo della vita	70-78	78-86	86-94	94-102	102-111	111-123	123-135	135-147
Altezza	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-212	212-220

Stoccaggio: Conservare nella confezione originale, al riparo dall'umidità. Al primo segno di usura, sostituire immediatamente il DPI.

Cicli di lavaggio: La durata dell'indumento non dipende direttamente dal numero massimo dei cicli di lavaggio. Il periodo di vita utile dipenderà dall'uso, dalle condizioni di conservazione, etc

Consigli di lavaggio:
Massimo 25 lavaggi



Temperatura massima di lavaggio 30°C.
Non candeggiare.
Non stirare
Non utilizzare l'asciugatrice.
Non lavare a secco.

Certificato: Certificato dall'organismo di controllo n° 0162 Leitat, C/Innovació, 2
08225 Terrassa (Barcelona) Spain.
Tel. +34 937 882 300 www.leitat.org

Indirizzo web: www.velilla-group.com, la dichiarazione di conformità è disponibile a questo indirizzo internet.

Serie 306003

EPI Categoria 2



Vestuário de alta visibilidade concebido para sinalizar visualmente a presença do usuário, destinado a tornar o usuário visível em quaisquer circunstâncias de luz diurna e sob a iluminação dos faróis de um veículo na escuridão. Composição: 100% poliéster com recobrimento de poliuretano. Faixas refletoras Reflatex de 50 mm de largura - cor cinzento prateado.

Informação e instruções de utilização: Peça de roupa de alta visibilidade é um Equipamento de Proteção Individual (EPI), que cumpre as exigências de saúde e segurança especificadas no Regulamento EU 2016/425.

O presente EPI também cumpre com as exigências recolhidas nas normas europeias EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Vestuário de proteção. Requisitos gerais) e EN ISO 20471: 2013 +A1:2016 (Vestuário de alta visibilidade. Métodos de ensaio e requisitos), EN 343:2019 (Vestuário de proteção. Proteção contra chuva) e UNE EN 14058:2017 (Vestuário de proteção contra ambientes frios).

Esta peça de vestuário foi concebida para proteção contra a chuva, nevoeiro e humidade do solo, para proteger do frio a partir de temperaturas iguais ou superiores a -5°C, assim como para sinalizar visualmente a presença do usuário, destinada a tornar o usuário visível em quaisquer circunstâncias de luz diurna e sob a iluminação dos faróis de um veículo na escuridão.

A utilização adequada implica apertar corretamente a peça de vestuário sem ocultar nenhuma das suas partes.

Benefícios do EPI estão determinadas pelas características do tecido fluorescente ou de fundo e do material retrorrefletor, assim como pelas superfícies mínimas e pela disposição dos materiais utilizados, enquanto que as prestações de proteção contra a chuva e do frio estão determinadas pela capacidade isolante do material utilizado. Este EPI pode ser utilizado combinado com outras peças de vestuário de alta visibilidade certificadas com a finalidade de aumentar as prestações sempre e quando não se oculte nem o material de fundo nem o material retrorrefletor.

A utilização apenas da parka foi concebida para proteção contra a chuva, nevoeiro e humidade do solo, assim como para sinalizar visualmente a presença do usuário, destinada a tornar o usuário visível em quaisquer circunstâncias de luz diurna e sob a iluminação dos faróis de um veículo na escuridão.

Por outro lado, a utilização apenas do colete foi concebida para proteção do frio a partir de temperaturas iguais ou superiores a -5°C, assim como para sinalizar visualmente a presença do usuário, destinada a tornar o usuário visível em quaisquer circunstâncias de luz diurna e sob a iluminação dos faróis de um veículo na escuridão.

Utilização pouco adequada:

- Deve-se chamar à atenção sobre os perigos derivados de uma utilização pouco adequada:
- As propriedades de alta visibilidade apenas se cumprem quando a peça de vestuário for utilizada de maneira adequada e for bem colocada e apertada.
- A roupa de proteção não proporciona a mesma proteção se se reduzir a superfície do material de fundo e/ou do material retrorrefletor ou se estas partes estiverem manchadas ou danificadas.
- O isolamento térmico pode decrescer depois de um processo de lavagem inadequado. Não se deve realizar nenhum tipo de reparação que afete a proteção da roupa. O distribuidor declina qualquer responsabilidade decorrente da utilização incorreta do produto.
- Este EPI não protege contra outros perigos, como produtos químicos, calor e incêndio.

(*) Para mais informações ou em caso de dúvida, entre em contacto com o telefone (34) 916 699 625

Níveis de proteção



2

Níveis de proteção
EN ISO 20471:2013 +
A1:2016



3

Níveis de proteção
UNE EN 14058:2017



3

Níveis de proteção
EN 343:2019

Número do pictograma	CLASSIFICAÇÃO
	CLASSE 2
Superfície material de fundo	≥ 0,50m ²
Superfície material retrorrefletora	≥ 0,13m ²

Nº Superior do pictograma	CLASSIFICAÇÃO
	CLASSE 3
Resistência térmica R _{cl} (m ² KW)	0,18 < R _{cl} < 25

(*) Tempo de utilização restringido, consultar

tabela A1 CLASSIFICAÇÃO

Resistência à penetração da água	Classe 3
Resistência ao vapor de água	Classe 1
Resistência à tração	≥ 450 N
Resistência aos rasgos	≥ 25 N
Estabilidade dimensional	≤ 3%
Resistência às costuras	≥ 225 N

Advertência 343: se for de classe 1- Tabela A1. Máximo de tempo recomendado de utilização continua para um conjunto completo, composto por casaco e calças, sem forro térmico.

Temperatura do ambiente de trabalho	Classe 1	Classe 2	Classe 3
	R _{cl} > 40	20 < R _{cl} ≤ 40	R _{cl} ≤ 20
°C	minutos	minutos	minutos
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-
*-Significa: não existe limite para o tempo de utilização			

Nível de risco	Fatores relacionados com o nível de risco		Nível de risco
	Velocidade do veículo	Tipo de utilizador rodoviário	
Risco alto ISO 20471 Classe 3	> 60 km/h	Passivo	Alta visibilidade
Risco alto ISO 20471 Classe 2	≤ 60 km/h	Passivo	
Risco alto ISO 20471 Classe 1	≤ 30 km/h	Passivo	
			- Visibilidade de dia e de noite 360° (visibilidade de todos os lados) - Criado para o reconhecimento de formas - Rodeando o torso - Quantidade e qualidade para dia e noite




Tabela de medidas								
Tamanhos americanos	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Contorno do peito	82-90	90-98	98-106	106-114	114-123	123-135	135-147	147-159
Contorno de cintura	70-78	78-86	86-94	94-102	102-111	111/123	123-135	135-147
Altura	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-212	212-220

Armazenamento: Armazenar dentro da embalagem de origem, protegido da humidade. O EPI deve ser substituído quando se apreciar qualquer deterioro do mesmo.

Ciclos de lavagem: O número máximo de ciclos de lavagem não está diretamente relacionado com o período de vida da peça de vestuário. O período de vida vai depender da utilização, cuidado no armazenamento, etc.

Recomendações de lavagem:
25 lavagens no máximo



Certificado: Certificado pelo organismo de controlo nº 0162 Leitat, C/Innovació, 2
08225 Terrassa (Barcelona) Spain.
Tel. +34 937 882 300 www.leitat.org

Página Web: www.velilla-group.com neste site pode ver a declaração de conformidade.

Lavagem a temperatura máxima de 30°C.
Não usar lixívia
Não passar a ferro
Não usar máquina de secar
Não se permite a limpeza a seco.