

Op basis van houtmeel en kunsthars. De Houtpasta wordt gebruikt voor het dichtn van gaten en scheuren en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Kan na harden, geschuurd, geschaafd geboend, gevormd (of gebeist voor de neutrale houtpasta) worden. Als u merkt dat houtpasta is een beetje harde kunt u verzachten met water.

Het hout moet proper, droog en vetvrij te zijn. Aangeast hout eerst behandelen met Houtverharder van Les Anciens Ebénistes.

Aanbrengen: De Houtpasta in een dunne laag met een spatel aanbrengen. 2 uren laten drogen en schuren met fijn schuurpapier. Het is beter meerdere dunne lagen aan te brengen dan één dikke laag om te vermijden dat het binnenste niet droog raakt. De pot na gebruik goed sluiten en omgekeerd bewaren.

Alleen op: Harde ondergrond, boenwas, vernis, verf... *Vorstvrij bewaren.*

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazool-3-on en C(MIT/MIT(3:1)). Kunnen een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und C(MIT/MIT(3:1)). Können allergische Reaktionen hervorrufen.

Les Anciens Ebénistes - BP30027 - 17301 ROCHEFORT
Fabriqué en France - Tel. +33 5 46 88 88 00

RÉPARATION
CHÊNE FONCÉ



MADE IN FRANCE



A000461-0525



Poids net
140g

A base de farine de bois et de résine synthétique, la Pâte à bois s'utilise en intérieur et extérieur, pour reboucher trous et fissures. Après séchage, elle peut être poncée, rabotée, cirée, vernie (ou teintée pour la Pâte à bois neutre). Si vous trouvez que la pâte à bois est un peu dure, vous pouvez la ramollir avec de l'eau.

Préparation: Votre bois doit être propre, sec et exempt de trace de gras. Pour les bois attaqués, appliquez préalablement le Durcisseur bois vermouth des Anciens Ebénistes.

Application: Etalez la Pâte à bois en couche mince à l'aide d'une spatule. Laissez sécher 2h, puis poncez avec un papier abrasif fin. Plusieurs couches minces sont préférables à une seule couche épaisse. Il y a risque de ne pas sécher à coeur. Bien refermer la boîte après usage et stocker à l'envers.

Supports: Fond dur, cire, vernis, peinture...

Craint le gel. 500

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et C(MIT/MIT(3:1)). Peuvent produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.



INITIATIVE DECORATION

5488 - 1077759 - 20.08.2025 13:21

Code Client : A000461

Opérateur : MLL - Version : 3 - BAT Standard - Stratus Web Classic

Observations :


VOTRE PRODUIT

ETIQ. 59 X 205 MM - PATE BOIS CF 140G FNLR

59 x 205 mm
Référence Simple

Matière : CP_250
Vernis : BRILLANT

Tête à Gauche



Stratus Web : vous avez reçu un lien ou une notification pour vous connecter sur votre espace Stratus Web. Seule la visualisation de votre article sur le Viewer garantit la bonne lecture des surimpressions. Dans le cas où vous souhaitez télécharger le pdf, il faudra impérativement activer les surimpressions dans Acrobat Reader.

La validation de ce Bon à Tirer engage votre responsabilité sur la conformité du tirage. Epreuve numérique pour relecture des textes, éventuels code-barres 1D et 2D, du positionnement des couleurs et des éléments de conditionnement. Les teintes Pantones seront formulées selon le nuancier électronique Pantone. Les éléments en quadri seront imprimés selon le standard ISO Coated 39L V2.

Le délai définitif sera confirmé de votre validation StratusWeb. Les clichés Flexo seront conservés au maximum 24 mois pour garantir la qualité de vos retrages.

BON A TIRER
STRATUS
packaging
www.stratuspackaging.com

INITIATIVE DECORATION
5488 - 1077759 - 20.08.2025 13:21

STRATUS
packaging

Code Client : A000461



VOTRE PRODUIT

ETIQ. 59 X 205 MM - PATE BOIS CF 140G FNLR


Référence Simple





59 x 205 mm

Matière : CP_250

Vernis : BRILLANT

Tête à Gauche



-  Decoupe
-  Cyan
-  Magenta
-  Yellow
-  Black

INFORMATIONS TECHNIQUES	INFORMATIONS MATIERES
Code Article Client 1 : A000461	CP_250 Backing : GLASSINE 62GR
Code Article Client 2 : -	COUCHE 80G - ADH PERMANENT - HG62
Code Article Client 3 : -	Frontal : Papier Type Frontal : PAPIER_COUCHE Blanc Poids : 0,165 kg/m2
Code Barre : -	-
Outil : 37387	-

INFORMATIONS CONDITIONNEMENT	
Enroulement : Exterieur (Rlx) - E4 - Tête à Gauche	Espace inter-etiquettes : 3 mm
Pose : Auto	Diamètre mandrin : 76 mm
Etiquette côte à côte : 1	Diamètre maximum de la Bobine : 26 cm
Emballé sous film : Non	Nombre Etiquettes par Rouleaux : 0

Gamme Client : 187 DECORATION

Gamme Décor : --