VelillaGroup.

Juan de la Cierva, 19
28823 Coslada. Madrid.
Spain

Velilla Group Europe S.L.U.
B67827543
velilla-group.com

Serie 306002 EPI Categoría 2

Ropa de alta visibilidad concebida para señalizar visualmente la presencia del usuario, destinada a hacer visible al usuario bajo cualquier condición de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un vehículo en la oscuridad y para proteger al usuario contra los efectos de lluvia, niebla y tierra húmeda. Composición: 100% poliéster con recubrimiento de PU. Gramaje: 180gr/m2. 190gr/m2 en tejido contraste. Bandas reflectantes 50mm de ancho color gris plata.

Información e instrucciones de uso: La prenda de alta visibilidad es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento EU 2016/425.

Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO13688:2013 + EN ISO 13688:2013/A1/2021 (Ropa de protección. Requisitos generales) y EN ISO 20471:2013+EN ISO 20471:2013+A1:2016(Ropa de alta visibilidad.) y EN 343:2019 (Ropa de protección. Protección contra la lluvia)

Esta prenda está concebida para señalizar visualmente la presencia del usuario, destinada a hacer visible al usuario bajo cualquier condición de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un vehículo en la oscuridad.

La utilización adecuada supone abrochar correctamente la prenda sin ocultar ninguna parte de esta.

Las prestaciones del EPI vienen determinadas por las características del tejido fluorescente o de fondo y del material retrorreflectante, así como para las superficies mínimas y la disposición de los materiales utilizados.

Este EPI puede ser utilizado en combinación con otras prendas de alta visibilidad certificadas con el fin de aumentar las prestaciones siempre y cuando no se oculte ni el material de fondo ni el material retrorreflectante.

Utilización inadecuada: Debe llamarse la atención sobre los peligros por una utilización inadecuada:

A. Las propiedades de alta visibilidad solo se cumplen si se utiliza adecuadamente colocado y abrochado.
B. La ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material de fondo y/ o de material retrorreflectante o si estas se encuentran manchadas o dañadas.
C. No debe realizarse ningún tipo de reparación que afecte a la protección de la ropa. El distribuidor declina cualquier responsabilidad derivada del uso incorrecto del producto

Niveles de protección EN ISO 20471:2013/A1:2016



2

	CLASIFICACIÓN		
Número de Pictograma	**CLASE 1**	**CLASE 2**	**CLASE 3**
Superficie del material del fondo	≥ 0,14 m²	≥ 0.5 m ²	≥ 0,8 m²
Superficie de material retrorreflectante	≥ 0,10 m²	≥ 0.13 m ²	≥ 0,20 m²

Nivel de riesgo	Factores relacionados con el nivel de riesgo		Nivel de riesgo	
	Velocidad del vehículo	Tipo de usuario de carretera		
Riesgo alto ISO 20471 Clase 3	> 60 km/h	Pasivo	Alta visibilidad	• Visibilidad de día y noche • 360º (visibilidad desde todos los lados) • Diseñado para el reconocimiento de formas • Rodeando el torso • Cantidad y calidad para el día y la noche
Riesgo alto ISO 20471 Clase 2	≤ 60 km/h	Pasivo		• Visibilidad de día y noche • 360º (visibilidad desde todos los lados) • Diseñado para el reconocimiento de formas • Cantidad y calidad para el día y la noche
Riesgo alto ISO 20471 Clase 1	≤ 30 km/h	Pasivo		

Niveles de protección EN 343:2019



3 1 x

(*) Tiempo de uso restringiré, véase tabla 1

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
≥ 8000 Pa (Sin pretratamiento)	≥ 8000 Pa (Después de pretratamiento)	≥ 13000 Pa (Después de pretratamiento)	≥ 20000 Pa (Después de pretratamiento)

Advertencia 343 si es Clase 1 Tabla A1. Máximo de tiempo de uso continúo recomendado para un conjunto completo, compuesto de chaqueta y pantalón,
sin forro térmico.

Temperatura del ambiente de trabajo °C	Clase 1 R_{et} superior a 40 m²Pa/W	Clase 2 25 < R_{et} ≤ 40 m²Pa/W	Clase 3 15 < R_{et} ≤ 25 m²Pa/W	Clase 4 R_{et} ≤ 15 m²Pa/W
25	60 min	105 min	180 min	–
20	75 min	250 min	–	–
15	100 min	–	–	–
10	240 min	–	–	–
5	–	–	–	–

"–" significa: no existe límite para el tiempo de uso




Tabla de medidas								
Tallaje americano	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Contorno de pecho	82-90	90-98	98-106	106-114	114-123	123-135	135-147	147-159
Contorno de cintura	70-78	78-86	86-94	94-102	102-111	111-123	123-135	135-147
Altura	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-212	212-220

Almacenamiento:
Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la humedad. El EPI debe ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro del mismo.

Ciclos de lavado: El número máximo de ciclos de lavado no están directamente relacionados con el periodo de vida de la prenda. El periodo de vida dependerá del uso, cuidado en el almacenaje, etc.

Recomendaciones de lavado:
Máximo 5 lavados



Temperatura de lavado 30ºC
No usar lejía
No planchar
No usar secadora
No limpieza en seco

Certificado: Certificado por el organismo de control nº 0161 - Carretera Banyeres, 10,- 03802 Alcoy (Alicante) Alcoy Alicante. Tel. +34 965 542 200 www.aitex.es

Año de fabricación: Dos primeros digitos del lote.
Fecha de expiración del EPI: Desde su primer uso, la vida útil queda determinada por el número máximo de ciclos de limpieza. En caso de no utilización y si está en condiciones adecuadas de almacenaje, 5 años. Una vez finalizada su vida útil desechar según legislación local.

VelillaGroup.

Juan de la Cierva, 19
28823 Coslada. Madrid.
Spain

Velilla Group Europe S.L.U.
B67827543
velilla-group.com

Serie 306002 EPI Catégorie 2

Vêtement à haute visibilité conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destiné à rendre ce dernier visible dans n'importe quelles conditions lumineuses de jour et sous les lumières des phares d'un véhicule dans l'obscurité. Composition: 100% polyester recouvert de polyuréthanne. Bandes réfléchissantes de 50 mm de large et de couleur argentée.

Informations et instructions concernant l'utilisation : le vêtement á haute visibilité est une équipe de protection individuelle (EPI) qui répond aux exigences de santé et de sécurité qui sont spécifiées dans le Règlement EU 2016/425.
De même, le présent EPI répond aux exigences indiquées dans les normes européennes EN ISO 13688:2013/A1/2021 (Vêtement de protection. Exigences générales) et EN ISO 20471:2013 + A1:2016 (Vêtement à haute visibilité. Méthodes d'essai et exigences) et EN 343:2019 (Vêtement de protection. Protection contre la pluie).
Ce vêtement est conçu pour protection contre la pluie, la neige et l'humidité du sol, ainsi que signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destinée à rendre ce dernier visible dans n'importe quelles conditions lumineuses de jour et sous les lumières des phares d'un véhicule dans l'obscurité.
La bonne utilisation suppose attacher correctement le vêtement en occultant aucune partie de cette dernière.
Les avantages de l'EPI sont déterminées par les caractéristiques du tissu fluorescent ou de fond et du matériau rétroréfléchissant, ainsi que pour les surfaces minimes et la disposition des matériaux utilisés, tandis que les caractéristiques de protection contre la pluie proviennent des propriétés isolantes du matériel employé.
Cet EPI peut être utilisé avec d'autres vêtements à haute visibilité certifiés afin d'augmenter les prestations tant que ni le matériau de fond ni le matériau rétroréfléchissant n'est occulté.
Mauvaise utilisation : Il convient de souligner les risques d'une mauvaise utilisation du vêtement.

A. Les propriétés de haute visibilité ne sont respectées que si le vêtement est utilisé bien positionné et attaché.
B. Le vêtement de protection n'offre pas la même protection si la surface du matériau de fond et/ou de matériau rétroréfléchissant est réduite ou si ces dernières sont tâchées ou abimées.
C. Aucun type de réparation ne doit être réalisé qui puisse affecter la protection du vêtement. Le distributeur décline toute responsabilité provenant de l'utilisation incorrecte du produit.
D. Cet EPI ne protège pas contre d'autres dangers tels que les produits chimiques, la chaleur et le feu.

Niveaux de protection EN ISO 20471:2013/A1:2016

2



Pictogramme numéro	CLASSIFICATION CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Surface du matériau de fond	≥ 0,14 m²	≥ 0.5 m ²	≥ 0,8 m²
Surface du matériau rétroréfléchissant	≥ 0,10 m²	≥ 0.13 m ²	≥ 0,20 m²

Niveau de risque	Facteurs liés au niveau de risque: Vitesse du véhicule	Type d'usager de la route	Niveau de risque	
Risque élevé ISO 20471 Classe 3	> 60 km/h	Passif	Haute visibilité	• Visibilité de jour et de nuit • 360º (visibilité par tous les angles) • Conçu pour la reconnaissance des formes • Fait le tour du buste • Quantité et qualité pour le jour et la nuit
Risque élevé ISO 20471 Classe 2	≤ 60 km/h	Passif		• Visibilité de jour et de nuit • 360º (visibilité par tous les angles) • Conçu pour la reconnaissance des formes • Quantité et qualité pour le jour et la nuit
Risque élevé ISO 20471 Classe 1	≤ 30 km/h	Passif		

Niveaux de protection EN 343:2019

Avertissement 343 si c'est de classe 1 Table A1. Le temps maximal d'utilisation continu recommandé pour un ensemble complet, composé d'une veste et d'un pantalon, sans doublure thermique.



3
1
x

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
≥ 8000 Pa (Sin pretratamiento)	≥ 8000 Pa (Después de pretratamiento)	≥ 13000 Pa (Después de pretratamiento)	≥ 20000 Pa (Después de pretratamiento)

(*)Temps d'utilisation restreint, voir table A1

Temperatura del ambiente de trabajo °C	Clase 1 R_{et} superior a 40 m²Pa/W	2 25 < R_{et} ≤ 40 m²Pa/W	3 15 < R_{et} ≤ 25 m²Pa/W	4 R_{et} ≤ 15 m²Pa/W
25	60 min	105 min	180 min	–
20	75 min	250 min	–	–
15	100 min	–	–	–
10	240 min	–	–	–
5	–	–	–	–

"–" significa: no existe límite para el tiempo de uso




Tableau de mesures Tailles américaines	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Tour de poitrine	82-90	90-98	98-106	106-114	114-123	123-135	135-147	147-159
Tour de taille	70-78	78-86	86-94	94-102	102-111	111-123	123-135	135-147
Hauteur	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-212	212-220

Stockage: Stocker dans l'emballage d'origine, afin de protéger de l'humidité. L'EPI doit être remplacé lorsque vous observez une détérioration de ce dernier.

Cycles de lavage: le nombre maximal de cycles de lavage ne sont pas directement liés à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra de l'utilisation, de l'attention portée dans le lieu de stockage..

Recommandations pour le lavage: maximum 5 lavages

Certifié: Certifié par l'organisme de contrôle no. 0161 - Carretera Banyeres, 10,- 03802 Alcoy (Alicante) Alcoy Alicante. Tel. +34 965 542 200www.aitex.es

Année de fabrication : Deux premiers chiffres du lot.
Date de péremption de l'EPI : Dès sa première utilisation, la durée d'utilisation est déterminée par le nombre maximal de cycles de nettoyage. En cas de non-utilisation et si les conditions de stockage sont adéquates, 5 ans. À la fin de sa durée de vie utile, l'éliminer conformément à la législation locale.



Lavage à température maximale de 30ºC.
Ne pas employer de l'eau de javel
Ne pas repassage
Pas sèche-linge
Pas de nettoyage à sec.

VelillaGroup.

Juan de la Cierva, 19
28823 Coslada. Madrid.
Spain

Velilla Group Europe S.L.U.
B67827543
velilla-group.com

Serie 306002 DPI Categoria 2

Indumenti ad alta visibilità progettati per segnalare visivamente la presenza dell'utente, adatti a qualsiasi condizione di luce diurna e sotto la luce dei fari di un veicolo in condizioni di oscurità. Composizione: 100% poliestere con rivestimento in poliuretano. Strisce catarifrangenti da 50 mm di larghezza color argento..

Informations et instructions concernant l'utilisation : le vêtement á haute visibilité est une équipe de protection individuelle (EPI) qui répond aux exigences de santé et de sécurité qui sont spécifiées dans le Règlement EU 2016/425.

De même, le présent EPI répond aux exigences indiquées dans les normes européennes EN ISO 13688:2013/A1/2021 (Vêtement de protection. Exigences générales) et EN ISO 20471:2013 + A1:2016 (Vêtement à haute visibilité. Méthodes d'essai et exigences) e EN 343:2019 (Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia).

Il presente indumento è stato progettato per protezione dalla pioggia, nebbia e umidità del suolo, così come per segnalare visivamente la presenza dell'utente ed è adatto a qualsiasi condizione di luce diurna e sotto la luce dei fari di un veicolo in condizioni di oscurità.

Per utilizzare adeguatamente l'indumento, allacciarlo in modo corretto senza coprirne alcuna parte.

Le prestazioni del DPI sono determinate dalle caratteristiche del tessuto fluorescente o di fondo e dal materiale retroriflettente, oltre che dalle superfici minime e dalla disposizione dei materiali utilizzati; mentre quelle per la protezione dalla pioggia dalla capacità isolante del materiale utilizzato.

Questo DPI può essere utilizzato insieme ad altri indumenti ad alta visibilità certificati al fine di aumentarne le prestazioni, purché non sia coperto né il materiale di fondo né quello retroriflettente.

Utilizzo improprio: È necessario tenere in considerazione i pericoli dovuti a un utilizzo improprio:

A. I requisiti di alta visibilità dell'indumento si compiono esclusivamente se l'indumento viene indossato e allacciato correttamente.
B. Gli indumenti di protezione non forniscono la stessa protezione se si riduce la superficie del materiale di fondo e/o quella del materiale retroriflettente o se tali superfici sono macchiate o danneggiate.
C. La protezione degli indumenti non deve essere riparata in alcun modo. Il distributore declina qualsiasi responsabilità dovuta a un utilizzo improprio del prodotto.
D. Questo PPE non protegge da altri pericoli, quali prodotti chimici, calore e fuoco.

Livelli di protezione EN ISO 20471:2013/A1:2016



2

Numero del pittogramma	CLASSIFICAZIONE		
	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Superficie del materiale di base	≥ 0,14 m²	≥ 0.5 m ²	≥ 0,8 m²
Superficie del materiale retroriflettente	≥ 0,10 m²	≥ 0.13 m ²	≥ 0,20 m²

Livello di rischio	Fattori relativi al livello di rischio		Livello di rischio	
	Velocità del veicolo	Tipo di utente della strada		
Rischio alto ISO 20471 Classe 3	> 60 km/h	Passivo	Alta Visibilità	• Visibilità diurna e notturna • 360º (visibilità da tutti i lati) • Progettato per il riconoscimento delle forme • Intorno al torso • Quantità e qualità per giorno e notte
Rischio alto ISO 20471 Classe 2	≤ 60 km/h	Passivo		• Visibilità diurna e notturna • 360º (visibilità da tutti i lati) • Progettato per il riconoscimento delle forme • Quantità e qualità per giorno e notte
Rischio alto ISO 20471 Classe 1	≤ 30 km/h	Passivo		

Livelli di protezione EN 343:2019

Avvertenza 343 se si tratta di classe 1 Tavola A1. Tempo massimo di utilizzo continuo raccomandato per un completo, composto da giacca e pantalone, senza rivestimento termico



3
1
X

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
≥ 8000 Pa (Sin pretratamiento)	≥ 8000 Pa (Después de pretratamiento)	≥ 13000 Pa (Después de pretratamiento)	≥ 20000 Pa (Después de pretratamiento)

(*) Tempo di utilizzo ristretto, vedi tavola A1.

Temperatura del ambiente de trabajo °C	Clase 1 R_{et} superior a 40 m²Pa/W	2 25 < R_{et} ≤ 40 m²Pa/W	3 15 < R_{et} ≤ 25 m²Pa/W	4 R_{et} ≤ 15 m²Pa/W
25	60 min	105 min	180 min	–
20	75 min	250 min	–	–
15	100 min	–	–	–
10	240 min	–	–	–
5	–	–	–	–

"–" significa: no existe límite para el tiempo de uso




Tabella delle misure								
Taglie americane	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Profilo del petto	82-90	90-98	98-106	106-114	114-123	123-135	135-147	147-159
Profilo della vita	70-78	78-86	86-94	94-102	102-111	111-123	123-135	135-147
Altezza	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-212	212-220

Stoccaggio: Conservare nella confezione originale, al riparo dall'umidità. Al primo segno di usura, sostituire immediatamente il DPI.

Cicli di lavaggio: La durata dell'indumento non dipende direttamente dal numero massimo dei cicli di lavaggio. Il periodo di vita utile dipenderà dall'uso, dalle condizioni di conservazione, etc

Consigli di lavaggio:
Massimo 5 lavaggi



Temperatura massima di lavaggio 30ºC.
Non candeggiare.
Non stirare
Non utilizzare l'asciugatrice.
Non lavare a secco.

Certificato: Certificato dall'organismo di controllo n. 0161 - Carretera Banyeres, 10,- 03802 Alcoy (Alicante) Alcoy Alicante. Tel. +34 965 542 200www.aitex.es

Anno di fabbricazione: prime due cifre del lotto.
Data di scadenza del DPI: Dal primo utilizzo, la vita utile è determinata dal numero massimo di cicli di pulizia. In caso di mancato utilizzo e se conservato in condizioni adeguate, 5 anni. Al termine della vita utile, smaltire in conformità alla legislazione locale.

VelillaGroup.

Juan de la Cierva, 19
28823 Coslada. Madrid.
Spain

Velilla Group Europe S.L.U.
B67827543
velilla-group.com

Serie 306002 EPI Categorla 2

Vestuário de alta visibilidade concebido para sinalizar visualmente a presença do usuário, destinado a tornar o usuário visível em quaisquer circunstâncias de luz diurna e sob a iluminação dos faróis de um veículo na escuridão. Composição: 100% poliéster com recobrimento de poliuretano. Faixas refletoras Reflatex de 50 mm de largura- cor cinzento prateado.

Informação e instruções de utilização: Peça de roupa de alta visibilidade é um Equipamento de Proteção Individual (EPI), que cumpre as exigências de saúde e segurança especificadas no Regulamento EU 2016/425.

O presente EPI também cumpre com as exigências recolhidas nas normas europeias EN ISO 13688:2013/A1/2021 (Vestuário de proteção. Requisitos gerais) e EN ISO 20471:2013 + A1:2016 (Vestuário de alta visibilidade. Métodos de ensaio e requisitos) e EN 343:2019 (Vestuário de protecção. Proteção contra chuva). Esta peça de vestuário foi concebida para proteção contra a chuva, nevoeiro e humidade do solo, assim como para sinalizar visualmente a presença do usuário, destinada a tornar o usuário visível em quaisquer circunstâncias de luz diurna e sob a iluminação dos faróis de um veículo na escuridão.

A utilização adequada implica apertar corretamente a peça de vestuário sem ocultar nenhuma das suas partes.

Benefícios do EPI estão determinadas pelas características do tecido fluorescente ou de fundo e do material retrorrefletor, assim como pelas superfícies mínimas e pela disposição dos materiais utilizados, enquanto que as prestações de proteção contra a chuva estão determinadas pela capacidade isolante do material utilizado

Este EPI pode ser utilizado combinado com outras peças de vestuário de alta visibilidade certificadas com a finalidade de aumentar as prestações sempre e quando não se oculte nem o material de fundo nem o material retrorrefletor.

Utilização pouco adequada:

Deve-se chamar à atenção sobre os perigos derivados de uma utilização pouco adequada:

A. As propriedades de alta visibilidade apenas se cumprem quando a peça de vestuário for utilizada de maneira adequada e for bem colocada e apertada.

B. A roupa de prote

ção não proporciona a mesma proteção se se reduzir a superfície do material de fundo e/ ou do material retrorrefletor ou se estas partes estiverem manchadas ou danificadas.

C. Não se deve realizar nenhum tipo de reparação que afete a proteção da roupa. O distribuidor declina qualquer responsabilidade decorrente da utilização incorreta do produto.

D. Este EPI não protege contra outros perigos, como produtos químicos, calor e incêndio.

Níveis de proteção EN ISO 20471:2013/A1:2016

2

Número do pictograma	CLASSIFICAZIONE		
	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Superfície do material de base	≥ 0,14 m²	≥ 0.5 m ²	≥ 0,8 m²
Superficie del materiale retroriflettente	≥ 0,10 m²	≥ 0.13 m ²	≥ 0,20 m²

Nível de risco	Fatores relacionados com o nível de risco		Nível de risco	
	Velocidade do veículo	Tipo de utilizador rodoviário		
Risco alto ISO 20471 Classe 3	> 60 km/h	Passivo	Alta visibilidade	• Visibilidade de dia e de noite • 360º (visibilidade de todos os lados) • Criado para o reconhecimento de formas • Rodeando o torso • Quantidade e qualidade para dia e noite
Risco alto ISO 20471 Classe 2	≤ 60 km/h	Passivo		• Visibilidade de dia e de noite • 360º (visibilidade de todos os lados) • Criado para o reconhecimento de formas • Quantidade e qualidade para dia e noite
Risco alto ISO 20471 Classe 1	≤ 30 km/h	Passivo		

Níveis de proteção EN 343:2019

3
1
x

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
≥ 8000 Pa (Sin pretratamiento)	≥ 8000 Pa (Después de pretratamiento)	≥ 13000 Pa (Después de pretratamiento)	≥ 20000 Pa (Después de pretratamiento)

(*) Tempo de utilização restringido, consultar tabela A1

Advertência 343: se for de classe 1- Tabela A1. Máximo de tempo recomendado de utilização contínua para um conjunto completo, composto por casaco e calças, sem forro térmico.

Temperatura del ambiente de trabajo °C	Clase 1 R_{et} superior a 40 m²Pa/W	2 25 < R_{et} ≤ 40 m²Pa/W	3 15 < R_{et} ≤ 25 m²Pa/W	4 R_{et} ≤ 15 m²Pa/W
25	60 min	105 min	180 min	–
20	75 min	250 min	–	–
15	100 min	–	–	–
10	240 min	–	–	–
5	–	–	–	–
"–" significa: no existe límite para el tiempo de uso				




Tabela de medidas								
Tamanhos mericanos	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Contorno do peito	82-90	90-98	98-106	106-114	114-123	123-135	135-147	147-159
Contorno de cintura	70-78	78-86	86-94	94-102	102-111	111-123	123-135	135-147
Altura	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-212	212-220

Armazenamento: Armazenar dentro da embalagem de origem, protegido da humidade. O EPI deve ser substituído quando se apreciar qualquer deterioro do mesmo.

Ciclos de lavagem: O número máximo de ciclos de lavagem não está diretamente relacionado com o período de vida da peça de vestuário. O período de vida vai depender da utilização, cuidado no armazenamento, etc..

Recomendações de lavagem:
5 lavagens no máximo

Lavagem a temperatura máxima de 30ºC.
Não usar lixivia
Não passar a ferro Não usar máquina de secar
Não se permite a limpeza a seco.

Certificado: Certificado pelo organismo de controlo no. 0161 - Carretera Banyeres, 10,- 03802 Alcoy (Alicante) Alcoy Alicante. Tel. +34 965 542 200www.aitex.es

Ano de fabrico: Dois primeiros dígitos do lote.
Data de validade do EPI: A partir da sua primeira utilização, a vida útil é determinada pelo número máximo de ciclos de limpeza. Em caso de não utilização e em boas condições de armazenamento, 5 anos. No final da sua vida útil, eliminar de acordo com a legislação local.