Bravo International Group
One dedicated team since 2001

DoP. No. 103FRFR (Tôles ondulées H25FR 0.5 mm Pré peint)

Déclaration de performance

Conformément à (EU) Nr. 305/2011

1.	**Code d'identification unique du type de produit :**	**BRVH25FR0402**
2.	**Utilisations prévues :**	**Panneaux de toiture et de façade**
3.	**Fabricant:**	**Bravo International FR** **25 place de la Madeleine, 75008** **M: + 33 (0) 6 51 700 535 e-mail: office.fr@bravo.eu / product@bravo.eu**
4.	**Représentant autorisé:**	**./.**
5.	**Système(s) d'AVCP :**	**Système 4**
6.a.	**Norme harmonisée :**	**EN 14782:2006**

7. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performance:		Normes techniques harmonisées :
Résistance mécanique:			EN 14782:2006
Utilisation du produit:	Toit		
Type de matière première :	S220GD Z 225		
Épaisseur:	0.5 mm		
Géométrie du produit	Hauteur du profil : 25mm, Utile avec: 1060mm		
Classe de tolérance :	Classe 1		
Résistance à la charge	1,2 kN		
Envergure:	≤ 400 mm		
Perméabilité à l'eau	Imperméable		
Variation dimensionnelle	$12x10^{-6}$ K^{-1}		
Émissions de substances dangereuses	NPD		
Ext. comportement au feu	Toit B (t1), Toit B (t2) Toit B (t3)		
Réaction au feu	A1		
Durabilité - métal	Voir au dessus		
Durabilité protection anticorrosive	Z 225		
Durabilité revêtement organique	Pré peint	Côté 1: SP (Polyester) 25 µm	
		Côté 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm	

*NPD: No Performance Determined

8. **Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Paris - France - 15.02.2025

À [lieu] le [date d'émission]

Dragos Niculescu - Managing Director

Bravo International Group
One dedicated team since 2001

CE

0

Bravo International FR

25 place de la Madeleine, 75008

BRVH25FR0402

Déclaration de performance nr. 103FRFR

EN 14782:2006

Panneaux de toiture et de façade

Résistance mécanique:		
Utilisation du produit:		Toit
Type de matière première :		S220GD Z 225
Épaisseur:		0.5 mm
Géométrie du produit		Hauteur du profil : 25mm, Utile avec: 1060mm
Classe de tolérance :		Classe 1
Résistance à la charge		1,2 kN
Envergure:		≤ 400 mm
Perméabilité à l'eau		Imperméable
Variation dimensionnelle		12x10⁻⁶ K⁻¹
Émissions de substances dangereuses		NPD
Ext. comportement au feu		Toit B (t1), Toit B (t2) Toit B (t3)
Réaction au feu		A1
Durabilité - métal		Voir au dessus
Durabilité protection anticorrosive		Z 225
Durabilité revêtement organique	**Pré peint**	Côté 1: SP (Polyester) 25 µm
		Côté 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm