



MANUEL D'INSTRUCTION

REVÊTEMENT

RÉFÉRENCE PRODUIT	3700871249498 / 89100676
DÉSIGNATION	MOS TRIANGLE ZELLIGE 30X30 BEIGE ROSE

Caracteristiques Technique

Fabriqués à FES (MAROC) selon les mêmes procédés depuis le XII siècle. Les Zelliges sont des carreaux de terre cuite émaillée, retallés en Carreaux de différents formats.

Matière Naturelle et traditionnelle irrégulière en surface et support présentant des nuances de couleurs différentes d'une pièce à l'autre pouvant se tonaliser momentanément au contact de l'eau. La fabrication traditionnelle du Zellige implique lors de la cuisson l'apparition de variations esthétiques. Ainsi faïençage, pointe de cuisson et esquilles participent au charme et à la magie du produit

Zellige Format 10 X 10Cm :

Produit traditionnel par excellence, le Zellige 10X10 cm est taillé et biseauté en sous face, pièce par pièce.

Le biseau permet une pose à joint fin de 1 mm sans que la colle ne remonte à la surface, ménageant ainsi suffisamment de volume pour le mortier de jointoiment.

Le carreau de Zellige est retallé et biseauté et peut avoir par son support en terre cuite des variations d'épaisseur de +/- 2.5 mm entre les différents carreaux d'une même boîte. Les Zelliges ne sont jamais parfaitement plans.

Conseils Generaux De Pose

Préconisation Pose :

Les plaques de Zelliges peuvent être placées bord à bord pour un rendu esthétique traditionnel. (hors DTU).

Nous recommandons la pose de zelliges sur support bien plan, au mortier colle blanc flexible ou à la colle patte blanche flexible, avec double encollage pour former une épaisseur de colle suffisante au bon réglage du carreau. Préconisation peigne carré 8 x 8 mm.

Utiliser un joint fin liquide. (Pour la garantie de l'émail ne jamais utiliser de joints et colles Epoxy). Humidifier à l'eau la surface des mosaïques avant l'application du joint.

Destination :

Murale uniquement, murs décoratifs, crédences de cuisine, murs salle de bain.

Concernant la pose murale en zone de douche, il est impératif de procéder à une étanchéité spécifique totale des supports mur, sol et angles.

Après pose :

Nettoyer le voile de ciment avec les produits spécifiques céramique dilués.

Entretien courant :

Produit habituel céramique