

1. Code d'identification unique du produit type:

N°			
PO01/CPR/14351/22/01	PO01/CPR/14351/22/02	PO01/CPR/14351/22/03	PO01/CPR/14351/22/04
PTP-V U3	PTP U3	PTP-V P2	PTP P2

2. Usage(s) prévu(s):

Les fenêtres de toit en PVC destiné à être utilisé dans les bâtiments privés et publiques

3. Fabricant:

FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl

4. Mandatairel:

./.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**

6. Norme harmonisée:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Organisme(s) notifié(s):

Mendelova univerzita v Brně (1389),
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy (1438)

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances				Spécifications techniques harmonisées
		PTP-V U3	PTP U3	PTP-V P2	PTP P2	
7.1	Résistance à la force du vent	Classe C4 (1)	Classe C4 (1)	Classe C4 (1)	Classe C4 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Résistance à la force de la neige	4H-16-4 (2)	4H-16-4 (2)	4H-15-33.2 (2)	4H-15-33.2 (2)	
7.3	Réaction au feu	B-s2, d0	B-s2, d0	B-s2, d0	B-s2, d0	
7.4	Résistance au feu extérieur	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	
7.5	Étanchéité à l'eau. Sans protection (A)	Classe E900	Classe E900	Classe E900	Classe E900	
7.6	Résistance aux chocs	Classe 3 – 450mm	Classe 3 – 450mm	Classe 3 – 450mm	Classe 3 – 450mm	
7.7	Performances des dispositifs de protection	Valeur du seuil (350 N)	Valeur du seuil (350 N)	Valeur du seuil (350 N)	Valeur du seuil (350 N)	
7.8	Performances acoustique	32 (-1;-4) [dB]	34 (-2;-5) [dB]	33 (-1;-4) [dB]	36 (-1;-4) [dB]	
7.9	Transmission de la chaleur de la fenêtre	1,3 [W/m²K] (3)	1,3 [W/m²K] (3)	1,3 [W/m²K] (3)	1,3 [W/m²K] (3)	
7.10	Propriétés liées aux rayonnements.					
	- Coefficient du rayonnement solaire g	0,53	0,53	0,52	0,52	
7.11	- Transmission de la lumière	0,76	0,76	0,75	0,75	
	Étanchéité à l'air	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	

(1) pour les fenêtres de largeur >114 cm où le hauteur > 140 cm: npd, (2) H – vitre extérieure trempée (3) pour la dimension de référence (1,14 x 1,40) m – selon la norme EN ISO 12567-2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, le 04.04.2022

