

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 217/K/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

FLINT

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ wyrobu
5776-910-00	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ, PRYSZNICOWĄ, ŚCIENNĄ, CHROM
5776-910-22	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ, PRYSZNICOWĄ, ŚCIENNĄ, STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5776-910-31	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ, PRYSZNICOWĄ, ŚCIENNĄ, ŻŁOTY SZCZOTKOWANY
5776-910-34	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ, PRYSZNICOWĄ, ŚCIENNĄ, MIEDŹ SZCZOTKOWANA
5776-910-61	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ, PRYSZNICOWĄ, ŚCIENNĄ, GRAFIT
5776-910-81	DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ, PRYSZNICOWĄ, ŚCIENNĄ, CZARNY

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wypożyczenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie, itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

ARMATURA KRAKÓW S.A.

Kraków, ul. Zakopiańska 72

Miejsce produkcji wyrobu:

Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1111:2017-09**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie statyczne max. 1,0 MPa (10 bar)		
	Ciśnienie dynamiczne min. 0,05 MPa (0,5 bar)		
	Temperatura wody gorącej: $T \leq 90^{\circ}\text{C}$ Temperatura wody zimnej: $T \leq 25^{\circ}\text{C}$		
	Ciśnienie dynamiczne $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)		
Zalecany zakres stosowania	Temperatura wody gorącej: $55^{\circ}\text{C} \leq T \leq 65^{\circ}\text{C}$ Temperatura wody zimnej: $5^{\circ}\text{C} \leq T \leq 20^{\circ}\text{C}$		
	Grupa akustyczna		
II			
	A/A	5776-910-00, 5776-910-22, 5776-910-31, 5776-910-34, 5757-910-61, 5776-910-81	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 09.10.2025 r.
(miejsce i data wydania)