

Modelo/unidad exterior				Exterior	AM2U40-5	AM2U50-5
					2U14MEFFRA	2U18MEEFRA
Combinaciones de unidades interiores				Combinación	AM25RA1-M AM35RA1-M	AM35RA1-M AM35RA1-M
Maximum connected quantity of indoor units					2	2
Rndimiento Nominal	Capacidad	Fróp	Btu/h (nor)	12965	16040	
			kW min/norm/max	0.9/3.8/4.2	1.2/4.7/5.05	
		Calor	Btu/h (norm)	14330	16380	
			kW min/norm/max	1.5/4.2/4.8	1.5/4.8/5.73	
	Potencia Nominal	Frío	kW min/norm/max	0.3/1.117/1.5	0.38/1.455/2.03	
		Calor	kW min/norm/max	0.38/1.105/1.8	0.6/1.293/2.05	
	EER/COP				3.4/3.8	3.23/3.71
Rendimiento Estacional	Frío P design(35℃)		kW	3,8	4,7	
	Calor P design(-10℃)		kW	3,1	4	
	SEER/SCOP			6.2/4.00	6.1/4.0	
	Clase Energética (Cooling/Heating)			A++/A+	A++/A+	
	Consumo Anual Energía(Frío)		kW	215	270	
	Consumo Anual Energía(Calor)		kW	1085	1400	
Unidad Exterior						
Parametros Electricos	Alimentación			Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50
Rendimiento	Flujo Aire (H/M/L)			m ³ /h	2200	2400
	Nivel Potencia Sonora (H/M/L)			dB(A)	62	63
	Nivel Presión Sonora (H/M/L)			dB(A)	52	53
Instalación	Dimensión Neta (W/D/H)			mm	800/280/553	800/280/553
	Dimensión Bruta (W/D/H)			mm	902/375/614	902/375/614
	Peso Neto / Envío			kg	34.0/37.0	36.0/39.0
	Tipo Compresor				Twin Rotary	Twin Rotary
	Tipo Refrigerante				R32	R32
	GWP				675	675
	Tubería Líquido			mm	2x6.35	2x6.35
	Tubería Gas			mm	2x9.52	2x9.52
	Longitud Total Tubería (Max.)			m	30	30
	Longitud Tubería Simple (Max.)			m	20	20
	Desnivel Max. I.U.&O.U			m	15	15
	Desnivel Max I.U.&I.U			m	15	15
	Carga Refrigerante Fábrica			kg	1	1,1
	Longitud Max sin Carga Refrigerante			m	20	20
	Carga Adicional Refrigerante			g/m	20	20
Temperatura Trabajo	Frio(Min-Max)			℃	-10~43	-10~43
	Calor(Min-Max)			℃	-15~24	-15~24