

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 08041**


18/11/2024

**DESIGNER'S AQUAFIRM 8AC5 CLASE 33**

 Fabricado en: **Finisa**
**Fibranor**

Políg. Ind. de Rábade

27370 RÁBADE (ESPAÑA)

CLASE TÉCNICA	USO PREVISTO	SEVCP*	ORGANISMO NOTIFICADO Y REFERENCIA	NÚMERO DEL CERTIFICADO
SUELO LAMINADO	Suelo recubierto para aplicación en interiores	3	AIDIMME- 1981	999.I.2109.004.EN.01

Norma Armonizada UNE-EN 13986:2006+A1:2015 \*Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de acuerdo al anexo V de la CPR (EU) N° 305/2011

**DESIGNER'S AQUAFIRM 8AC5 CLASE 33**
**CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EN 685**
**CARACTERÍSTICAS**
**REQUERIMIENTO**
**MÉTODO DE ENSAYO**

Emisión de formaldehido HCHO		E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Reacción al fuego		Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coeficiente de fricción dinámica de la superficie del suelo, en condiciones secas		Clase DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Comportamiento eléctrico		Las medidas de tensión corporal a 23°C / 25% de humedad son ≤ 2kV. Cumple con los requisitos de clasificación como Recubrimiento de Suelo Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal		Suelo anti-estático "ASF – Clase 2" de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistencia térmica		Sin Underlay: 0,06 m2·K/W + FINfloor PE Underlay: 0,154 m2·K/W + FINfloor Silent Underlay: 0,127 m2·K/W	EN 14041 / EN 12664
DoP 08041			EN 14041

**Toda esta información está sometida a revisiones de mejoras futuras**

 Las prestaciones del producto de referencia son conformes con las prestaciones arriba declaradas  
 La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)

 Javier Portela  
 Director de IDi + Calidad de FINSA

Santiago de Compostela 18/11/2024

Javier Portela

