

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 08042


18/11/2024

DESIGNER'S AQUAFIRM 10AC5 CLASE 33

 Fabricado en: **Finisa**
Fibranor

Políg. Ind. de Rábade

27370 RÁBADE (ESPAÑA)

CLASE TÉCNICA	USO PREVISTO	SEVCP*	ORGANISMO NOTIFICADO Y REFERENCIA	NÚMERO DEL CERTIFICADO
SUELO LAMINADO	Suelo recubierto para aplicación en interiores	3	AIDIMME- 1981	999.I.2109.004.EN.01

Norma Armonizada UNE-EN 13986:2006+A1:2015 *Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de acuerdo al anexo V de la CPR (EU) N° 305/2011

DESIGNER'S AQUAFIRM 10AC5 CLASE 33
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EN 685

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTO	MÉTODO DE ENSAYO	
Emisión de formaldehido HCHO		E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Reacción al fuego		Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coeficiente de fricción dinámica de la superficie del suelo, en condiciones secas		Clase DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Comportamiento eléctrico		Las medidas de tensión corporal a 23°C / 25% de humedad son ≤ 2kV. Cumple con los requisitos de clasificación como Recubrimiento de Suelo Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal		Suelo anti-estático "ASF – Clase 2" de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistencia térmica		Sin Underlay: 0,06 m2·K/W + FINfloor PE Underlay: 0,154 m2·K/W + FINfloor Silent Underlay: 0,127 m2·K/W	EN 14041 / EN 12664
DoP 08042		EN 14041	

Toda esta información está sometida a revisiones de mejoras futuras

 Las prestaciones del producto de referencia son conformes con las prestaciones arriba declaradas
 La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)

 Javier Portela
 Director de IDi + Calidad de FINSA

Santiago de Compostela 18/11/2024

Javier Portela

