尺寸：1233x191x43mm RT333(自动包)

15 YEAR GUARANTEE*

FR GARANTIE : Elle s'applique à compter de la date d'achat et couvre uniquement la valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. EXCLUSION DE GARANTIE : Défaut résilié suite à l'usure (y compris mais sans limitation) : usure graduelle, progressive ou prévisible du sol plastique, usages du produit non adaptés (jardins exclus par la nature), installation et entretien du revêtement, usages inférieur de la dalle, non chauffée, résistance thermique au-dessus des température normales, défaut dû au non respect des règles de pose, au voilage avant la pose, au conductivité à la suite accidents (sauf dégâts des eaux), au non respect des conditions d'utilisation, au non respect des conditions de garantie, au non respect des conditions d'entretien. Dans ce pays-ci les revendications au sens l'utilisation d'un kit périphérique d'étanchéité (mousse fond de joint et protection mastic MS Polymère) pour protéger les joints de dilatation. Ce kit est à mettre en place dans les pièces humides (salle de bain, douche, cuisine, buanderie, WC, etc.) et lorsque l'exposition est de 15 mètres du mètre, ou fractionnement de 15 mètres et nécessaire, ce qui s'applique dès plus grande est le mètre, avant le raplissage et notamment progressivement de l'eau ne après ajouts le plus du revêtement de sol par palier de 5°C par 24 heures. Type de support autorisé : Ancien carrelage, ancien parquet, ancien PVC, ancien linoleum, ancien sol souple, ancien sol dur, ancien sol stratifié, ancien sol en bois, ancien sol en pierre naturelle, ancien sol en pierre reconstituée, ancien sol en béton, ancien sol en chape, ancien sol en anhydrite, ancien sol en ardoise, ancien sol en granit, ancien sol en marbre, ancien sol en terrazzo, ancien sol en carrelage