



EN

DECLARATION OF PERFORMANCE**Construction Products Regulation(EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :

017096 - 2025 - 394665

(1) Unique identification code of the product-type:

EQUATION 83670254

(2) Intended use or uses of the construction product :

Space heating in residential buildings

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

System 3

(6.a) Harmonised standard :

EN 16510-2-6:2022 (report K 3600 2025 B5)Notified body : **TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)**

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Fire safety		EN 16510 : 2022
Reaction to fire	A1	
Maximum load of a chimney the appliance may carry	mchim : 0 Kg	
Minimum distance to combustible materials :	(mm)	
Floor	dB - [0]	
Floor in front	dF - [1500]	
Ceiling	dC - [750]	
Rear	dR - [100]	
Sides	dS - [200]	
Side radiation	dL - [1500]	
Front	dP - [2000]	
Risk of burning fuel falling out	Pass	
CO Emission (nominal)	CO _{nom} : 55 mg/m ³	
CO Emission (partial load)	CO _{part} : 147 mg/m ³	
NOx Emission (nominal)	NO _{xnom} : 122 mg/m ³	
NOx Emission (part load)	NO _{xpart} : 107 mg/m ³	
Hydrocarbon emission (nominal)	OGC _{nom} : 2 mg/m ³	
Hydrocarbon emission (part load)	OGC _{part} : 4 mg/m ³	
Particulate matter emission (nominal)	PM _{nom} : 18 mg/m ³	
Particulate matter emission (part load)	PM _{part} : 20 mg/m ³	
Surface temperature	Pass	
Electrical safety	Pass	
Cleanability	Pass	
Maximum operating pressure	[-] bar	
Minimum flue draught (nominal)	p _{nom} : 11 Pa	
Minimum flue draught (part load)	p _{part} : 4 Pa	
Flue gas mass flow (nominal)	φ _{f,g nom} : 7,0 g/s	
Flue gas mass flow (part load)	φ _{f,g part} : 5,2 g/s	
Flue gas temperature at nominal heat output	T _{snom} - [181] °C	
Flue gas temperature at part load heat output	T _{spart} - [134] °C	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Not applicable	
	No Performance Declared	
Thermal output (nominal)	P _{nom} : [7,0] kW	
Thermal output (part load)	P _{part} : [3,5] kW	
Energy efficiency (nominal)	η _{nom} [88] %	
Energy efficiency (part load)	η _{part} [88] %	
Seasonal space heating efficiency (nominal)	η _s [83] %	
Energy efficiency index	E _{el} : 123	
Energy efficiency class	A+	
Auxiliary electrical energy (standby)	e _{ISB} : 0,001 kW	
Auxiliary electrical energy (nominal)	e _{lmax} : 0,055 kW	
Auxiliary electrical energy (part load)	e _{lmin} : 0,030 kW	
Tclass	T200 G	
Durability	Pass	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

Declaration of performance No. :

017096 - 2025 - 394665

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Oct 21, 2025 14:47:09 GMT+2)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UEDeclaración de prestaciones N° :
017096 - 2025 - 394665

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
83670254 EQUATION
- (2) Usos previstos :
Calefacción de espacios en edificios residenciales
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 3
- (6.a) Norma armonizada : **EN 16510-2-6:2022 (report K 3600 2025 B5)**
Organismos notificados : **TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)**
- (7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Actuación	Especificación técnica armonizada
Seguridad contra incendios		EN 16510 : 2022
Reacción al fuego	A1	
Carga máxima que puede soportar el aparato de una chimenea	mchim : 0 Kg	
Distancia mínima a materiales combustibles:	(mm)	
Suelo	dB - [0]	
Suelo delantero	dF - [1500]	
Techo	dC - [750]	
Trasero	dR - [100]	
Laterales	ds - [200]	
Radiación lateral	dL - [1500]	
Frontal	dp - [2000]	
Riesgo de que se caiga combustible quemado	Obediente	
Emisión de CO (nominal)	CO _{nom} : 55 mg/m ³	
Emisión de CO (carga parcial)	CO _{part} : 147 mg/m ³	
Emisión de NOx (nominal)	NO _{xnom} : 122 mg/m ³	
Emisión de NOx (carga parcial)	NO _{xpart} : 107 mg/m ³	
Emisión de hidrocarburos (nominal)	OG _{Cnom} : 2 mg/m ³	
Emisión de hidrocarburos (carga parcial)	OG _{Cpart} : 4 mg/m ³	
Emisión de material particulado (nominal)	PM _{nom} : 18 mg/m ³	
Emisión de material particulado (carga parcial)	PM _{part} : 20 mg/m ³	
Temperatura de la superficie	Obediente	
Seguridad eléctrica	Obediente	
Capacidad de limpieza	Obediente	
Presión máxima de funcionamiento	[-] bar	
Tiro mínimo de humos (nominal)	p _{nom} : 11 Pa	
Tiro mínimo de humos (carga parcial)	p _{part} : 4 Pa	
Caudal másico de gases de combustión (nominal)	Φ _{f,g} nom : 7,0 g/s	
Caudal másico de gases de combustión (carga parcial)	Φ _{f,g} part : 5,2 g/s	
Temperatura de los gases de combustión a potencia calorífica nominal	T _{snom} - [181] °C	
Temperatura de los gases de combustión con salida de calor a carga parcial	T _{spart} - [134] °C	
Resistencia mecánica (para soportar una chimenea/conducto)	No aplicable	
	No se declaró ninguna actuación	
Potencia térmica (nominal)	P _{nom} : [7,0] kW	
Potencia térmica (carga parcial)	P _{part} : [3,5] kW	
Eficiencia energética (nominal)	η _{nom} [88] %	
Eficiencia energética (carga parcial)	η _{part} [88] %	
Eficiencia estacional de calefacción (nominal)	η _s [83] %	
Índice de eficiencia energética	EEI : 123	
Clase de eficiencia energética	A+	
Energía eléctrica auxiliar (en espera)	e _{SB} : 0,001 kW	
Energía eléctrica auxiliar (nominal)	e _{lmax} : 0,055 kW	
Energía eléctrica auxiliar (carga parcial)	e _{lmin} : 0,030 kW	
Clase T	T200 G	
Durabilidad	Obediente	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento dei prodotti da costruzione - 305/2011/UE

Dichiarazione di prestazione N° :
017096 - 2025 - 394665

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
83670254 EQUATION
- (2) Usi previsti :
Calefacción de espacios en edificios residenciales
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 3
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 16510-2-6:2022 (report K 3600 2025 B5)**
Organismi notificati : **TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)**
- (7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Sicurezza antincendio		EN 16510 : 2022
Reazione al fuoco	A1	
Carico massimo di un camino che l'apparecchio può trasportare	mchim : 0 Kg	
Distanza minima dai materiali combustibili:	(mm)	
Pavimento	dB - [0]	
Pavimento anteriore	dF - [1500]	
Soffitto	dC - [750]	
Retro	dR - [100]	
Lati	ds - [200]	
Irradiazione laterale	dL - [1500]	
Frontale	dp - [2000]	
Rischio di fuoriuscita di carburante bruciato	Compiacente	
Emissioni di CO (nominali)	CO _{nom} : 55 mg/m ³	
Emissioni di CO (carico parziale)	CO _{part} : 147 mg/m ³	
Emissioni di NO _x (nominali)	NO _{xnom} : 122 mg/m ³	
Emissioni di NO _x (carico parziale)	NO _{xpart} : 107 mg/m ³	
Emissioni di idrocarburi (nominali)	OGC _{nom} : 2 mg/m ³	
Emissioni di idrocarburi (carico parziale)	OGC _{part} : 4 mg/m ³	
Emissioni di particolato (nominali)	PM _{nom} : 18 mg/m ³	
Emissioni di particolato (carico parziale)	PM _{part} : 20 mg/m ³	
Temperatura superficiale	Compiacente	
Sicurezza elettrica	Compiacente	
Pulibilità	Compiacente	
Pressione massima di esercizio	[-] bar	
Tiraggio minimo della canna fumaria (nominale)	p _{nom} : 11 Pa	
Tiraggio minimo della canna fumaria (carico parziale)	p _{part} : 4 Pa	
Portata massica dei gas di combustione (nominale)	φ _{f,g} nom : 7,0 g/s	
Portata massica dei gas di combustione (carico parziale)	φ _{f,g} part : 5,2 g/s	
Temperatura dei fumi alla potenza termica nominale	T _{snom} - [181] °C	
Temperatura dei gas di combustione alla potenza termica a carico parziale	T _{spart} - [134] °C	
Resistenza meccanica (per trasportare un camino/canna fumaria)	Non applicabile	
	Nessuna prestazione dichiarata	
Potenza termica (nominale)	P _{nom} : [7,0] kW	
Potenza termica (carico parziale)	P _{part} : [3,5] kW	
Efficienza energetica (nominale)	η _{nom} [88] %	
Efficienza energetica (carico parziale)	η _{part} [88] %	
Efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente (nominale)	η _s [83] %	
Indice di efficienza energetica	E _{El} : 123	
Classe di efficienza energetica	A+	
Energia elettrica ausiliaria (standby)	e _{SB} : 0,001 kW	
Energia elettrica ausiliaria (nominale)	e _{lmax} : 0,055 kW	
Energia elettrica ausiliaria (carico parziale)	e _{lmin} : 0,030 kW	
Classe T	T200 G	
Durata	Compiacente	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin



PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - 305/2011/UE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
017096 - 2025 - 394665

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
83670254 EQUATION
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Calefacción de espacios en edificios residenciales
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 3
- (6.a) Norma harmonizada : **EN 16510-2-6:2022 (report K 3600 2025 B5)**
Organismo(s) notificado(s) : **TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)**
- (7) Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Segurança contra incêndio		EN 16510 : 2022
Reação ao fogo	A1	
Carga máxima que o aparelho pode suportar numa chaminé	mchim : 0 Kg	
Distância mínima para materiais combustíveis:	(mm)	
Piso	dB - [0]	
Piso frontal	dF - [1500]	
Teto	dC - [750]	
Traseiro	dR - [100]	
Laterais	dS - [200]	
Irradiações laterais	dL - [1500]	
Frontal	dP - [2000]	
Risco de queda de combustível queimado	Compatível	
Emissão de CO (nominal)	CO _{nom} : 55 mg/m³	
Emissão de CO (carga parcial)	CO _{part} : 147 mg/m³	
Emissão de NOx (nominal)	NO _{xnom} : 122 mg/m³	
Emissão de NOx (carga parcial)	NO _{xpart} : 107 mg/m³	
Emissão de hidrocarbonetos (nominal)	OG _{Cnom} : 2 mg/m³	
Emissão de hidrocarbonetos (carga parcial)	OG _{Cpart} : 4 mg/m³	
Emissão de material particulado (nominal)	PM _{nom} : 18 mg/m³	
Emissão de material particulado (carga parcial)	PM _{part} : 20 mg/m³	
Temperatura da superfície	Compatível	
Segurança elétrica	Compatível	
Limpabilidade	Compatível	
Pressão máxima de operação	[-] bar	
Tiragem mínima da chaminé (nominal)	p _{nom} : 11 Pa	
Tiragem mínima da chaminé (carga parcial)	p _{part} : 4 Pa	
Fluxo de massa dos gases de combustão (nominal)	Φ _{f,g nom} : 7,0 g/s	
Fluxo de massa dos gases de combustão (carga parcial)	Φ _{f,g part} : 5,2 g/s	
Temperatura dos gases de combustão na potência calorífica nominal	T _{snom} - [181] °C	
Temperatura dos gases de combustão em saída de calor de carga parcial	T _{spart} - [134] °C	
Resistência mecânica (para suportar uma chaminé/conduto de evacuação de fumos)	Não aplicável	
	Nenhum desempenho declarado	
Potência térmica (nominal)	P _{nom} : [7,0] kW	
Potência térmica (carga parcial)	P _{part} : [3,5] kW	
Eficiência energética (nominal)	η _{nom} [88] %	
Eficiência energética (carga parcial)	η _{part} [88] %	
Eficiência de aquecimento sazonal (nominal)	η _s [83] %	
Índice de eficiência energética	E _{el} : 123	
Classe de eficiência energética	A+	
Energia elétrica auxiliar (standby)	e _{SB} : 0,001 kW	
Energia elétrica auxiliar (nominal)	e _{lmax} : 0,055 kW	
Energia elétrica auxiliar (carga parcial)	e _{lmin} : 0,030 kW	
Classe T	T200 G	
Durabilidade	Compatível	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
017096 - 2025 - 394665

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Oct 21, 2025 14:47:09 GMT+2)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
017096 - 2025 - 394665

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
83670254 EQUATION
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Calefacción de espacios en edificios residenciales
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 3
- (6.α) Εναρμονισμένα πρότυπα EN 16510-2-6:2022 (report K 3600 2025 B5)
Κοινοποιημένος(-αι) οργανισμός(-οι) TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Πυρασφάλεια		EN 16510 : 2022
Αντίδραση στη φωτιά	A1	
Μέγιστο φορτίο μιας καμινάδας που μπορεί να αντέξει η συσκευή	mchim : 0 Kg	
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά:	(mm)	
Δάπεδο	dB - [0]	
Δάπεδο μπροστά	dF - [1500]	
Οροφή	dC - [750]	
Πίσω	dR - [100]	
Πλάγια	ds - [200]	
Πλαϊνή ακτινοβολία	dL - [1500]	
Μπροστά	dp - [2000]	
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου από την καύση	Υποχωρητικός	
Εκπομπές CO ₂ (ονομαστικές)	CO _{nom} : 55 mg/m ³	
Εκπομπές CO ₂ (μερικό φορτίο)	CO _{part} : 147 mg/m ³	
Εκπομπές NO _x (ονομαστικές)	NO _{xnom} : 122 mg/m ³	
Εκπομπές NO _x (μερικό φορτίο)	NO _{xpart} : 107 mg/m ³	
Εκπομπές υδρογονανθράκων (ονομαστικές)	OGC _{nom} : 2 mg/m ³	
Εκπομπές υδρογονανθράκων (μερικό φορτίο)	OGC _{part} : 4 mg/m ³	
Εκπομπές σωματιδίων (ονομαστικές)	PM _{nom} : 18 mg/m ³	
Εκπομπές σωματιδίων (μερικό φορτίο)	PM _{part} : 20 mg/m ³	
Θερμοκρασία επιφάνειας	Υποχωρητικός	
Ηλεκτρική ασφάλεια	Υποχωρητικός	
Καθαριότητα	Υποχωρητικός	
Μέγιστη λειτουργική πίεση	[-] bar	
Ελάχιστος ελκυσμός καπνοδόχου (ονομαστικός)	p _{nom} : 11 Pa	
Ελάχιστος ελκυσμός καπνοδόχου (μερικό φορτίο)	p _{part} : 4 Pa	
Ροή μάζας καυσαερίων (ονομαστική)	φ _{lg, nom} : 7,0 g/s	
Ροή μάζας καυσαερίων (μερικό φορτίο)	φ _{lg, part} : 5,2 g/s	
Θερμοκρασία καυσαερίων στην ονομαστική θερμική ισχύ	T _{snom} - [181] °C	
Θερμοκρασία καυσαερίων σε θερμική ισχύ μερικού φορτίου	T _{spart} - [134] °C	
Μηχανική αντοχή (για τη μεταφορά καμινάδας/καπναγωγού)	Δεν ισχύει Δεν έχει δηλωθεί απόδοση	
Θερμική ισχύς (ονομαστική)	P _{nom} : [7,0] kW	
Θερμική ισχύς (μερικό φορτίο)	P _{part} : [3,5] kW	
Ενεργειακή απόδοση (ονομαστική)	η _{nom} [88] %	
Ενεργειακή απόδοση (μερικό φορτίο)	η _{part} [88] %	
Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου (ονομαστική)	η _s [83] %	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	E _{el} : 123	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+	
Βοηθητική ηλεκτρική ενέργεια (εφεδρική)	e _{ISB} : 0,001 kW	
Βοηθητική ηλεκτρική ενέργεια (ονομαστική)	e _{lmax} : 0,055 kW	
Βοηθητική ηλεκτρική ενέργεια (μερικό φορτίο)	e _{lmin} : 0,030 kW	
Ττάξη	T200 G	
Αντοχή	Υποχωρητικός	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση (-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
017096 - 2025 - 394665

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Oct 21, 2025 14:47:09 GMT+2)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
017096 - 2025 - 394665

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
83670254 EQUATION
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Calefacción de espacios en edificios residenciales
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 3
- (6.a) Standard armonizat : **EN 16510-2-6:2022 (report K 3600 2025 B5)**
Organism (organisme) notificat(e) : **TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)**

(7) Performanța declarată


Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Siguranța la incendiu		EN 16510 : 2022
Reacția la foc	A1	
Sarcina maximă a coșului de fum pe care o poate suporta aparatul	mchim : 0 Kg	
Distanță minimă față de materiale combustibile:	(mm)	
Podea	dB - [0]	
Podea în față	dF - [1500]	
Tavan	dC - [750]	
Sparte	dR - [100]	
Laterale	ds - [200]	
Radiație laterală	dL - [1500]	
Față	dp - [2000]	
Risc de cădere a combustibilului ars	Conform	
Emisii de CO2 (nominale)	CO _{nom} : 55 mg/m³	
Emisii de CO2 (sarcină parțială)	CO _{part} : 147 mg/m³	
Emisii de NOx (nominale)	NO _{xnom} : 122 mg/m³	
Emisii de NOx (sarcină parțială)	NO _{xpart} : 107 mg/m³	
Emisii de hidrocarburi (nominale)	OGC _{nom} : 2 mg/m³	
Emisii de hidrocarburi (sarcină parțială)	OGC _{part} : 4 mg/m³	
Emisii de particule (nominale)	PM _{nom} : 18 mg/m³	
Emisii de particule (sarcină parțială)	PM _{part} : 20 mg/m³	
Temperatura suprafeței	Conform	
Siguranța electrică	Conform	
Curățare	Conform	
Presiune maximă de funcționare	[-] bar	
Tiraj minim al conductei de fum (nominal)	p _{nom} : 11 Pa	
Tiraj minim al conductei de fum (sarcină parțială)	p _{part} : 4 Pa	
Debit masic de gaze arse (nominal)	φ _{f,g nom} : 7,0 g/s	
Debit masic de gaze arse (sarcină parțială)	φ _{f,g part} : 5,2 g/s	
Temperatura gazelor de ardere la puterea termică nominală	T _{nom} - [181] °C	
Temperatura gazelor de ardere la puterea termică la sarcină parțială	T _{part} - [134] °C	
Rezistență mecanică (pentru a transporta un coș de fum/conductă de fum)	Nu se aplică	
	Nicio performanță declarată	
Putere termică (nominală)	P _{nom} : [7,0] kW	
Putere termică (sarcină parțială)	P _{part} : [3,5] kW	
Eficiență energetică (nominală)	η _{nom} [88] %	
Eficiență energetică (sarcină parțială)	η _{part} [88] %	
Eficiența sezonieră a încălzirii spațiului (nominală)	η _s [83] %	
Indicele de eficiență energetică	EEL : 123	
Clasa de eficiență energetică	A+	
Energie electrică auxiliară (în așteptare)	e _{SB} : 0,001 kW	
Energie electrică auxiliară (nominală)	e _{max} : 0,055 kW	
Energie electrică auxiliară (sarcină parțială)	e _{min} : 0,030 kW	
Clasa T	T200 G	
Durabilitate	Conform	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin



Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

[illegible]