## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 06/1 CE/BIII/06

**1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E_b$ > 10%; Załącznik K, Grupa BIII, szkliwione (GL).

**2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:** Do wykładania ścian we wnętrzach w budynkach i zakładach przemysłowych

**3. PRODUCENT:** CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

**4. SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:** SYSTEM 4

**5. NORMA ZHARMONIZOWANA:** EN 14411:2012

**6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:**

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (POZIOM I/LUB KLASA) |
|---|---|
| ***Reakcja na ogień*** | *A1*<br>*Zaklasyfikowane bez badań (CWT)* |
| ***Uwalnianie substancji niebezpiecznych:*** | |
| *- Kadm* | *≤ 0,07 mg/dm²* |
| *- Ołów* | *≤ 0,8 mg/dm²* |
| *- inne* | *NPD* |
| ***Siła wiązania/adhezja [N/mm²]:*** | |
| *- kleje cementowe* | *≥ 0,5 N/mm²* |
| *- kleje dyspersyjne* | *≥ 1 N/mm²* |
| *- kleje z żywic reaktywnych* | *≥ 2 N/mm²* |
| *- zaprawa murarska* | *NPD* |
| ***Odporność na szok termiczny*** | *Spełnia* |
| ***Trwałość dla:*** | |
| *- zastosowań wewnętrznych:* | *Spełnia* |

Kopia Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się na stronie internetowej: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego wyżej.

Miejsce, data:
Kielce, 01.12.2022

W imieniu producenta podpisał(-a):

QUALITY DIRECTOR
CERSANIT S.A.
Jolanta Grzebna

*NPD – właściwości użytkowe nieustalone*