

# Sikaflex®-11 FC Purfom

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### No. 36819577

|    |                                                                  |                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN<br/>ÚNICO DEL PRODUCTO<br/>TIPO:</b> | 36819577                                                                                |
| 2  | <b>USO O USOS PREVISTOS</b>                                      | EN 15651-1:2012<br>Sellador para aplicaciones en interior y en exterior<br>F EXT-INT CC |
| 3  | <b>FABRICANTE:</b>                                               | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                                     |
| 4  | <b>REPRESENTANTE<br/>AUTORIZADO:</b>                             |                                                                                         |
| 5  | <b>SISTEMA O SISTEMAS DE<br/>AVCP:</b>                           | Sistema 3                                                                               |
| 6a | <b>NORMA ARMONIZADA:</b>                                         | EN 15651-1:2012                                                                         |
|    | Organismo Notificado:                                            | 1213                                                                                    |

#### Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purfom  
36819577  
2020.04 , ver. 1  
1003, 1009

## 7 PRESTACIONES DECLARADAS

| Características esenciales                                                                     | Prestaciones             | AVCP      | Especificación Técnica Armonizada |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Reacción al fuego                                                                              | Clase E                  | Sistema 3 | EN 15651-1:2012                   |
| Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y para la salud               | NPD                      |           |                                   |
| Estanqueidad al agua y al aire                                                                 |                          |           |                                   |
| Resistencia a la fluencia                                                                      | ≤ 3 mm                   | Sistema 3 |                                   |
| Pérdida de volumen                                                                             | ≤ 10 %                   | Sistema 3 |                                   |
| Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida tras la inmersión en agua (elástico)     | NF a 100 % de elongación | Sistema 3 |                                   |
| Propiedades a tracción de selladores no estructurales en juntas en zonas de clima frío (-30°C) | NF a 100 % de elongación | Sistema 3 |                                   |
| Durabilidad                                                                                    | Pasa                     | Sistema 3 |                                   |

## 8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APROPIADA Y/O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (EU) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: Gema Blanco  
Cargo: Departamento Técnico  
En Alcobendas a 30 Enero 2021

Nombre: Gonzalo Causin  
Cargo: Director General  
En Alcobendas a 30 Enero 2021



### Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purfom  
36819577  
2020.04 , ver. 1  
1003, 1009

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES RELACIONADA

| Nombre del Producto    | Especificación Técnica Armonizada | Número DoP |
|------------------------|-----------------------------------|------------|
| Sikaflex®-11 FC Purfom | EN 15651-4:2012                   | 57509351   |

|                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br>20        |                          |
| Sika Services AG, Zurich, Switzerland                                                          |                          |
| 36819577                                                                                       |                          |
| EN 15651-1:2012                                                                                |                          |
| Organismo Notificado 1213                                                                      |                          |
| Sellador para aplicaciones en interior y en exterior<br>F EXT-INT CC                           |                          |
| Reacción al fuego                                                                              | Clase E                  |
| Estanqueidad al agua y al aire                                                                 |                          |
| Resistencia a la fluencia                                                                      | $\leq 3 \text{ mm}$      |
| Pérdida de volumen                                                                             | $\leq 10 \%$             |
| Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida tras la inmersión en agua (elástico)     | NF a 100 % de elongación |
| Propiedades a tracción de selladores no estructurales en juntas en zonas de clima frío (-30°C) | NF a 100 % de elongación |
| Durabilidad                                                                                    | Pasa                     |
| <a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>                                          |                          |

## INFORMACIÓN ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Para información y consejos sobre la manipulación, almacenamiento y la eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente Hoja de Datos de Seguridad (SDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final del producto, están dadas de buena fe en base al conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en condiciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario del producto debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purfom  
36819577  
2020.04 , ver. 1  
1003, 1009

**Sika S.A.U.**

Carretera de Fuencarral, 72  
28108 Alcobendas  
España  
[www.sika.es](http://www.sika.es)

**Declaración de Prestaciones**

Sikaflex®-11 FC Purfom  
36819577  
2020.04 , ver. 1  
1003, 1009

