R. Nº: 001
Fecha R.: 21.10.2025
Autorizado por: Calidad

Ficha Técnica

Bobinas de Plástico + Cinta WASHI

DESCRIPCIÓN

Producto formado por la adhesión en continuo de una cinta adhesiva a una lámina previamente plegada.

- La cinta adhesiva es cinta WASHI o cinta de arroz, con adhesivo en base solvente y
- La lámina plástica es de polietileno reciclado.

APLICACIONES

Protección de superficies de agentes como el polvo, suciedad variada y rastros de pintura.

Para enmascarar (tapar y proteger) superficies delicadas en su preparación previa a un trabajo de pintura, tanto en decoración, como en reformas.

PROPIEDADES

Por la ligereza del plástico y la adherencia de su carga electroestática, está especialmente indicado para enmascarar superficies verticales.

Además, por su transparencia es ideal para cubrir ventanas y seguir aprovechando la luz natural.

Las propiedades de la cinta WASHI confieren un acabado profesional, con perfiles precisos y sin dejar rastro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cinta adhesiva:

Se refiere al estándar	unidad	estándar	Estándar de inspección
Espesor total	µm	105±10µm	Q/QSZS 1-2014
Viscosidad inicial (método de bola rodante)	Acero	≥14	Q/QSZS 1-2014
Fuerza de pelado a 180° (para placas de acero inoxidable)	N/pulgada	2.0-4.0	Q/QSZS 1-2014
Resistencia a la tracción	N/pulgada	≥75	Q/QSZS 1-2014
Elongación	%	3-5	Q/QSZS 1-2014
Resistencia al calor	/	80°Cx30Min	/

Lámina plástica:

Espesor	8 µm (+/-5%)
Color	transparente
Densidad	0.930 g/cm² (+/- 1%)
MVTR	9 g/m² (+/-5%) en 24 h (Tasa de transmisión de vapor de humedad)
Tratamiento	38-0 +4 dyne
Composición	Granza de polietileno reciclado
Estabilidad de temperatura	110°C

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar el producto en lugar fresco y seco, y alejado de la luz solar directa para evitar su desnaturalización.

RECICLAJE Y RECICLABILIDAD

RECICLA Al Azul | RECICLA Al Amarillo | 2 HDPE

PRESENTACIÓN

En bobinas de diferentes anchos y largos:

		Tamaños de caja (cm)			Tamaños de rollos (mm)	
	Ud Caja	Ancho	Largo	Alto	Largo	diámetro
35cm	60	39	26	26	110	58
90cm	30	39	27,5	23	245	58
120cm	30	39	35	23	320	58
260cm	30	39	44	33	400	58

IMPORTANTE

La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en condiciones operativas reales y según sus requisitos propios.

PAPELERA DEL NERVIÓN, S.A.
Lauaxeta Olerkaria 54, E-48100 Mungia, Bizkaia (Spain)
Tel.: (+34) 94 476 20 10 / nervion@nervion.net / www.nervion.net